


StoCleyer B Manual






Observera:


Notera att detaljer, illustrationer, generell teknisk information och ritningar som finns i denna broschyr endast är generella förslag och detaljer som beskriver funktionerna. Inga exakta mått utlovas. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer måste anpassas till och avstämmas mot de lokala omständigheterna och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.

Tillverkningsprocess





StoCleyer B i system



Formatöversikt

Valbara tegelformat		Tyskt Tyskt normalformat (NF)	Tunnformat (DF)	Långformat (LF)
	Löptegel	240x71 48 st/m²	240x52 64 st/m²	490x52 32 st/m²
	Hörntegel	240/115x71 12 st/m	240/115x52 16 st/m	–
	Översmygstegel	240x115/71 4 st/m	240x115/52 4 st/m	–

Alla mått i mm
Originalinformationen är endast i informationssyfte







Läggningsmönster och fogbredder

Formatet på StoCleyer B, tillsammans med bredden på stöt- och liggfogar, har stor påverkan på valet av läggningsmönster och det visuella intrycket av fasaden. Nedan visas exempel på olika kombinationer:

Övre raden: Löpförband med halvtensförskjutning, normal- och tunnformat, fogbredd 12 mm (stöt- och liggfog)

Mellersta raden: Löpförband med halvtensförskjutning, normal- och tunnformat, stötfog 10 mm och lagerfog 14 mm

Undre raden: Parkettförband, normal- och tunnformat, stöt- och lagerfog 12 mm



Fogning och applicering av StoCleyer B

Fogbredd och mönster

Stöt- och liggfogar i murverksförband används bland annat för att kompensera för tillverkningstoleranser hos StoCleyer B. Fogbredden påverkar i hög grad fasadens visuella uttryck (se sidan 7). I denna manual används en fogbredd på 12 mm för både stöt- och liggfogar.

Rörelsefogar

StoCleyer B kan appliceras på både StoTherm- och StoVentec-system utan behov av rörelsefogar.

Förband

StoCleyer B är en imitation av äkta tegel. För att uppnå ett så naturtroget resultat som möjligt rekommenderas traditionella murverksförband såsom löp- eller parkettförband.

Applicering

Planera arbetet med hänsyn till solens rörelse – undvik direkt solljus.

Förvara inte StoCleyer B i temperaturer under +10°C (ökad risk för skador).

Komplexa mönster kräver mer noggrann planering och ökar appliceringssvårigheten.

För att få ett enhetligt färgspel bör element från olika kartonger blandas vidläggning.

Vid användning av olika batcher eller efterleveranser bör en visuell kontroll göras före applicering. Jämför med referensprov om produkten är specialtillverkad.

Lägg gärna ut elementen enligt mönsterplanen på en horisontell yta innan montering.

Montering

Börja gärna på en mindre synlig del av fasaden för att justera arbetsmetod och arbetsflöde.

Placera 4–6 element i den färska limbädden inom de markerade rutnäten. Justera fogbilden noggrant och tryck försiktigt fast elementen. Observera att ojämnt tryck kan bli synligt i slutresultatet.

Undvik att få Sto Klister- och fogbruk på ytan. Vid spill, torka bort omedelbart med vatten. Torkade rester kan försiktigt skrapas bort efter härdning.

Fogbehandling

Till skillnad från traditionella material som tegel kräver StoCleyer B ingen separat fogning. Omedelbart efter att elementen tryckts fast jämnas klister- och fogbruket ut med pensel.



StoCleyer B: brett utbud av design- möjligheter

StoCleyer B är en snabb och enkel lösning för att skapa fasader med en autentisk tegelkaraktär. Med 24 kulörer erbjuder StoCleyer B ett mångsidigt urval av designalternativ.

De unika materialegenskaperna hos tegelbeklädningen säkerställer ett effektivt och säkert genomförande av ditt projekt – oavsett om det används på ett isolerat eller ventilerat fasadsystem.

StoCleyer B Red 04

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2059A




StoCleyer B Red 06

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2059A



StoCleyer B Red 07

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2058A



StoCleyer B Grey 02

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2060A



StoCleyer B Grey 07

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2060A



StoCleyer B Grey 08

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2060A



StoCleyer B Beige 02

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2056A



StoCleyer B Beige 04

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2058A



StoCleyer B Beige 05

Format NF (240 cm x 71 cm), fogkulör 2058A



Kollektion

	StoCleyer B Grey	StoCleyer B Beige	StoCleyer B Red
Närbild			
Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)			
Produktvy (visningsavstånd ca 1,5 m)			
Yta	fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad	fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad	medel till kraftigt välvd textur, alternativt sandslipad
Färgsättning	monokrom/skiftande/polykrom	monokrom/skiftande/polykrom	monokrom/skiftande/polykrom
Glansgrad	matt	matt	matt
Kanter / hörn	rundade	rundade	rundade
Baksida	slät, blank	slät, blank	slät, blank

StoCleyer B Grey

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Grey 01

StoCleyer B Grey 02

StoCleyer B Grey 03

StoCleyer B Grey 04

StoCleyer B Grey 05

StoCleyer B Grey 06

StoCleyer B Grey 07

StoCleyer B Grey 08



StoCleyer B Grey 01

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
56

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2060A





StoCleyer B Grey 02

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
66

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



StoCleyer B Grey 03

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:

240x71 mm (Tyskt normalformat)

240x52 mm (Tunnformat)

490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:

68

Godkända isolerade fasadsystem:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Vario D

StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:

StoVentec R

Leveranstid:

på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:

10 paket = 30 m²

Kanter:

oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:

2060A





StoCleyer B Grey 04

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
57

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



StoCleyer B Grey 05

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

nkel (mer info, se sidan 6);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
53

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A





StoCleyer B Grey 06

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktssbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
51

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A





StoCleyer B Grey 07

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktssbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
41

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



StoCleyer B Grey 08

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
28

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



StoCleyer B Beige

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Beige 01

StoCleyer B Beige 02

StoCleyer B Beige 03

StoCleyer B Beige 04

StoCleyer B Beige 05

StoCleyer B Beige 06

StoCleyer B Beige 07

StoCleyer B Beige 08

StoCleyer B Beige 01

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
58

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR


Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2058A





StoCleyer B Beige 02

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsgill i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
53

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2056A





StoCleyer B Beige 03

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
70

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A



StoCleyer B Beige 04

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:

240x71 mm (Tyskt normalformat)

240x52 mm (Tunnformat)

490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:

52

Godkända isolerade fasadsystem:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Vario D

StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:

StoVentec R

Leveranstid:

på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:

10 paket = 30 m²

Kanter:

oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:

2058A





StoCleyer B Beige 05

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
40

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A





StoCleyer B Beige 06

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktssbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
40

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A





StoCleyer B Beige 07

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsgill i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
74

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A





StoCleyer B Beige 08

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
36

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



StoCleyer B Red

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Red 01

StoCleyer B Red 02

StoCleyer B Red 03

StoCleyer B Red 04

StoCleyer B Red 05

StoCleyer B Red 06

StoCleyer B Red 07

StoCleyer B Red 08



StoCleyer B Red 01

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsgill i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
12

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 02

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
12

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 03

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
15

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 04

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
15

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4–10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 05

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
13

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 06

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 07

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsgill i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs





StoCleyer B Red 08

Detalj

(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240x71 mm (Tyskt normalformat)
240x52 mm (Tunnformat)
490x52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel
(mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240x71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4– 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2061A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs




Sto klister- och fogbruk

Standardsortiment

- 1. vit 2056 A
- 2. ljusgrå 2059 A
- 3. cementgrå 2058 A
- 4. grå 2060 A
- 5. grafit 2061 A
- 6. antracit 2057 A
- 7. brun 2064 A
- 8. brungrå 2063 A
- 9. sandgul 2062 A


Ytterligare kulörer på förfrågan





MyLoft World Fashion Center Amsterdam, NL

Byggherre: CPO MyLoft WFC, Amsterdam, NL
Planering: Architekturburo Brink & Fleer, Dronten, NL
Utförande: Haase Bouw, Rijssen, NL
Sto-produkter: StoTherm Classic; StoCleyer B;
StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Sto Isoned bv, Norbert Duijvelshoff, Tiel, NL



Reykjavikplein Utrecht, NL

Byggherre: Stichting Pensioenfonds van Metalektro, Den Haag, NL
Planering: diederendirrix B. V., Eindhoven, NL
Utförande: De Vries en Verburg Bouw B.V., Stolwijk, NL
Sto-produkter: StoTherm Classic (på träkomnstruktion); StoCleyer B
Foto: Ronald Tilleman Photography, Rotterdam, NL





Ter Plaeten UpKot

Gent, BE

Byggherre: Upgrade Estate, Gent, BE
Planering: Baeyens & Beck ir.-architecten, Gent, BE
Utförande: Hobe Belgie NV, Houthalen-Helchteren, BE
Sto-produkter: StoTherm Classic; StoCleyer B;
StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: co2images, Christian Overdeput, Gent, BE



Wiebelstraße / Drieschweg Hamburg, DE

Byggherre: BVE Bauverein der Elbgemeinden eG, Hamburg, DE


Planering: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE

Utförande: Preusse Baubetriebe GmbH, Hamburg, DE

Sto-produkter: StoTherm Vario; StoCleyer B;

StoSignature, Texture: Rough 1

Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE



Soltauer Straße Lüneburg, DE

Byggherre: Wohnungsgenossenschaft Lüneburg e.G,
Lüneburg, DE

Planering: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE

Utförande: Ernst Martin Knief GmbH & Co KG, Winsen, DE

Sto-produkter: StoTherm Vario; StoCleyer B;
StoSignature, Texture: Rough 1

Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE





Im Pioneer Park

Hanau, DE

Byggherre: Deutsche Reihenhäuser AG, Köln, DE
Planering: Kaufmann GmbH, Wangerland, DE
Sto-produkter: StoTherm Vario, StoCleyer B (specialfärgblandning)
Foto: Axel Stephan, Frankfurt, DE





Omsorasfullt bvaande.

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöksadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Tel. växel 013-37 71 00

kundkontakt.se@sto.com

www.sto.se

Hitta ditt närmaste

StoCenter på www.sto.se