

sto

Omsorgsfullt byggande.

StoSilo Maskinteknik

Fasad



Maskinpaket



Spara tid och pengar med StoSilo

Att hyra våra maskiner lönar sig. Sto erbjuder en kvalitativ och effektiv maskinpark för applicering av såväl grundputser som ytputser till fasader och invändiga arbeten. Det hjälper dig att höja effektiviteten på arbetsplatsen samt förbättrar ergonomi och arbetsmiljö för den som arbetar med våra material.

Vår avdelning StoSilo Maskinteknik finns alltid till hands för rådgivning, försäljning, uthyrning och service gällande våra maskiner.

Kontakta oss

Beställning	Direkt hos säljare eller Central ordermottagning: 020-37 72 00
Servicetelefon	013-37 71 55

Maskinval

Här har vi listat några exempel för att vägleda dig i valet av maskiner.

Exempel 1: Enplanshus, ca. 280 m² fasadyta

Exempel på produkter	Sto Byggklistor, StoLevell Evo, StoLotusan ytputs K 2.0
Klistring av isolering	Inomix S-50 för blandning
Grundputs	Inomix S-50 för blandning Inobeam F 50 vid eventuell sprutapplicering av grundputs
Ytputs	Inobeam F 50

Exempel 2: Flerfamiljshus, 2 våningar, ca. 700 m² fasadyta

Exempel på produkter	Sto Byggklistor, StoLevell Evo, StoLotusan ytputs K 2.0
Klistring av isolering	Inomix S-50 för blandning
Grundputs	Minicomb 3.0
Ytputs	Inobeam F 50

Exempel 3: Större hyreshus, 800-1600 m²

Exempel på produkter	Sto Byggklistor, StoLevell Evo, StoLotusan ytputs K 2.0
Klistring av isolering	Minimix 3.0
Grundputs	Minicomb 5.0
Ytputs	Silocomb 1.0

Exempel 4: Nybyggnation eller renovering med StoVentec-system mindre än 300 m²

Exempel på produkter	StoArmat Classic plus
Grundputs	Inobeam F 50
Ytputs	Inobeam F 50

Exempel 5: Nybyggnation eller renovering med StoVentec-system mer än 300 m²

Exempel på produkter	StoArmat Classic plus, StoLotusan ytputs K 2.0
Grundputs	Silocomb 2.0
Ytputs	Silocomb 1.0

Maskinpaket 1: StoSilo Minicomb

- Silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare och matningspump
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver kompressor min 600 l / min (Obs! Detta måste hyras separat)
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Ficka med integrerad genomströmningsblandare samt pump för torrbruk

Funktion

Kapacitet 24 l / min

Slang 40 - 60 m

Pumphöjd 30 m

Max. kornstorlek 6 mm

Produkter

Mineraliska grundputser



09420-001	StoSilo Minicomb 1.0
09428-001	StoSilo Minicomb 3.0
09428-009	StoSilo Minicomb 5.0

Maskinpaket 2: Minimix

- Silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Ficka med integrerad genomströmningsblandare

Produkter

Mineraliska grundputser



09418-001	StoSilo Minimix 1.0
09427-001	StoSilo Minimix 3.0

Maskinpaket 3: Sto Inobeam F 50

- För pastösa produkter och våtblandade säckprodukter
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver kompressor min 600 l / min
(Obs! Detta måste hyras separat)

Användning

380 V pump

Funktion

Kapacitet 24 l / min

Slang 40 – 60 m

Max höjd 30 m

Produkter

Mineraliska grundputser

Pastösa armeringsmassor

Ytputser



09434-001

Hyra av Sto Inobeam F 50

Maskinpaket 4: StoSilo Inomix S-50

- Genomströmningsblandare för produkter i pulverform
- Kräver 230 V, 16 Amp säkring
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Behållare för säckvara med integrerad genomströmningsblandare för torrbruk

Funktion

Blandar effektivt pulvermaterial med vatten för stabil konsistens under hela arbetspasset. Max stenstorlek 5 mm.

Produkter

Mineraliska grundputser



09438-001

Hyra av StoSilo Inomix S-50

Maskinpaket 5: StoSilo Comb

- Silo för pastösa produkter med matningspump, vattendoseringsanläggning
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver kompressor min 600 l / min (Obs! Detta måste hyras separat)
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

För pastösa klister-, armerings-, och spackelmassor samt puts

Produkter

StoArmat och StoLevel Classic samt ytputser från 1- 6 mm



09432-001	StoSilo Comb 1.0
09433-001	StoSilo Comb 2.0

StoSilo Vario

Returbehållare för flytande/pastösa produkter

Användning

För pastösa klister-, armerings-, och spackelmassor samt puts och färg

Funktion

Kapacitet 720 liter (ca 700 – 1000 kg).
Returbehållare för StoSilo Comb

Produkten som ska blandas kan erhållas direkt i returbehållaren. Beställningen görs då via produktens artikelnummer. Ange detta vid din beställning.



Övriga maskiner

Tumac P50	Brukspump för pumpning av stora volymer, 40 l / min
TB 10	Torrbruksficka för stora volymer, total fyllmängd 10 ton
PL 250 I	Tvångsblandare 250 l för blandning av torrbruk
Inomat M8	Peristaltikpump, kapacitet max 8 l / min

Kontakta ordermottagningen på 020-37 72 00 för eventuell uthyrning av denna typ av maskin.

Användning

Maskinsystem för blandning och pumpning av stora volymer

Produkter

Mineraliska grundputser samt pastösa armeringsmassor och ytputser



[illegible]



Omsorgsfullt byggande.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Telefon 013-37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

