

sto

StoCretec

Omsorgsfullt byggande.

StoSilo Maskinteknik

Golv-
beläggning



Betong-
renovering och
betongskydd



Verktyg och
maskiner



Spara tid och pengar med våra maskiner

Vår avdelning StoSilo Maskinteknik serverar och hyr ut maskiner för att underlätta appliceringen av våra produkter. Detta för att ge maximal effektivitet och bra ergonomi för de som hanterar materialet på byggarbetsplatsen.

Denna broschyr visar olika varianter av maskinpaket för våra StoCretec-produkter; torrbruk, reparationsbruk och ytskyddsprodukter för betong. För val av rätt maskinpaket, se information i produktens tekniska faktablad.

Välkommen att kontakta oss! Vi finns alltid till hands för rådgivning, beställning och service.

StoSilo Maskinteknik

Beställning: Via din säljkontakt eller vår centrala order 020-37 72 00

Service: 013-37 71 55

Att tänka på: Följande ska finnas vid etablering:

- vatten
- erforderlig ström för maskinens drift
- utrustning för att göra rent verktyg och maskiner efter avslutat arbete
- skyddsutrustning i enlighet med info i produktens säkerhetsdatablad, såsom handskar, skyddsglasögon, dammfiltermask mm.

Vilka normer gäller?

Den Europaanorm som gäller för produkter och system för reparation av betongkonstruktioner är EN 1504.

Information om hur en produkt ska användas, dels vid åtgärder av redan uppkomna skador, dels vid åtgärder i förebyggande syfte för att förhindra skador, beskrivs i EN 1504-9 samt i respektive produkts prestandadeklaration.

Information om utförandet såsom förberedelser, blandning, applicering och kontroll av åtgärden för betongkonstruktionen finns beskrivet i EN 1504-10.

Maskinpaket 1: StoSilo Minicomb

- Silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare och matningspump
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver kompressor min 600 l/min (Obs! Detta måste hyras separat)
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Ficka med integrerad genomströmningsblandare samt pump för torrbruk

Funktion

Kapacitet 24 l/min

Max ballast 5 mm

Slang 40-60 m

Pumphöjd 30 m



09420-001	StoSilo Minicomb 1.0
09428-001	StoSilo Minicomb 3.0
09428-009	StoSilo Minicomb 5.0

Maskinpaket 2: Minimix

- Silo för produkter i pulverform med genomströmningsblandare
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Ficka med integrerad genomströmningsblandare

Funktion

Blandar effektivt pulvermaterial med vatten för stabil konsistens under hela arbetspasset. Max ballast 5 mm.



09418-001	StoSilo Minimix 1.0
09427-001	StoSilo Minimix 3.0

Maskinpaket 3: Sto Inobeam F 50

- För pastösa produkter och våtblandade säckprodukter
- Kräver 32 Amp strömförsörjning
- Kräver kompressor min 600 l/min
(Obs! Detta måste hyras separat)

Användning

380 V pump

Funktion

Kapacitet 24 l/min

Max ballast 5 mm

Slang 40–60 m

Max höjd 30 m



09434-001

Sto Inobeam F 50

Maskinpaket 4: Inomix S-50

- Genomströmningsblandare för produkter i pulverform
- Kräver 230 V, 16 Amp säkring
- Kräver min 3/4" vattenslang och 3,5b vattentryck

Användning

Behållare för säckvara med integrerad genomströmningsblandare för torrbruk

Funktion

Blandar effektivt pulvermaterial med vatten för stabil konsistens under hela arbetspasset. Max ballast 5 mm.



09438-001

Inomix S-50

Maskinpaket 5: Putzmeister S5

- Kombination av planblandare och matarpump för betong-reparationsprodukter
- Kräver 32 Amp strömförsörjning

Användning

För betongreparationsprodukter

Funktion

Tvångsblandare, kapacitet max 125 kg/blandning

Rotor Stator pump, kapacitet: max 45 l/min

Slang 20-40 m

Max uppfodringshöjd: 20 m



08998-102

Putzmeister S5

Maskinpaket 7: Planblandare

- Tvångsblandare för betong
- Kräver 32 Amp strömförsörjning•

Användning

För betongreparationsprodukter

Funktion

Tvångsblandare 250/ 400 l med lock för direktmatning från bruksficka. Möjlighet att direktfylla med 700 kg big bag



09426-001

Planblandare

Att notera

Vid beställning av planblandare behövs information om användning då vi har flera olika utföranden.

Maskinpaket 8: TB 10

- Torrbruksficka för stora volymer, total fyllmängd 10 ton
- Kräver 16 Amp strömförsörjning

Användning

Torrbruksficka för betongreparationsprodukter

Funktion

Matningsficka med skruv för anslutning till exempelvis planblandare



09424-001

TB 10

Maskinpaket 9: Inomat M8

- Peristaltikpump för pastösa produkter
- Kräver 230 V
- Kräver kompressor min 600 l/min
(Obs! Detta måste hyras separat)

Användning

Pump för sprutning av mindre volymer

Funktion

Peristaltikpump, kapacitet max 8 l/min

Slang 10 m



09430-002

Inomat M8



StoCretec

Omsorgsfullt byggande.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Telefon 013-37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

