

Betongrenovering  
och betongskydd

# StoCryl BF 700

Lågemitterande färg till  
balkonger och loftgångar



I vårt arbete för hållbar utveckling har vi tagit fram en lågemitterande färg som förenar funktion, design och miljötänk.

StoCryl BF 700 är en diffusionsöppen vattenbaserad färg med låga VOC-emissioner samt karbonatiseringsbromsande egenskaper. Låter betongen "andas" och ger en vattenavvisande effekt.

Färgen finns i en mängd kulörer och tillsammans med chips/ballotini finns möjligheter till olika kombinationer av design samtidigt som halksäker yta uppnås. StoCryl BF 700 är enkel att applicera med roller, pensel eller borste och har mycket god täckförmåga.





### Lågemitterande golvfärg

StoCryl BF 700 är en diffusionsöppen vattenbaserad golvfärg med låga VOC-emissioner.

Både StoCryl BF 700 och transparenta topplacken StoCryl BF 750 är listade i Svanen Husproduktportal, registrerade i BASTA, accepterade i Byggvarubedömningen och har fått bedömningen B i Sunda Hus.


De uppfyller AgBB-kraven för VOC-emissioner samt Guld enligt kraven för Miljöbyggnad (ind 14 enl. ver 3.0).

### Klimatkompenserade produkter

Produkterna tillverkas av StoCrete GmbH i Tyskland och är registrerade i Climate Partner som klimatneutral färg 2018. Klimatkompensationen avser koldioxidutsläpp för A1-A3, produktionsstadium, dvs råvaruförsörjning, transport och tillverkning.

### Cementbaserade beläggningar

Två varianter av diffusionsöppna system med StoCryl BF 700 i kombination med tätningsslamma.



- 1) Betongunderlag
- 2a) StoCrete PS 05
- 2b) StoCrete Betoflex
- 3) StoCryl BF 700


- 2a) Systemlösning StoConcrete Protect Rigid PS 05 700  
2b) Systemlösning StoConcrete Protect Rigid Betoflex 700

### Funktion och design

Grundningen StoCryl GL hindrar fukt i betong att tränga upp genom beläggningen, vilket ger ökad hållbarhet. Transparent topplack ger ytterligare slitstyrka.

StoCryl BF 700 är brytbar enligt RAL färgkarta och StoColor-system. Tillsammans med chips/ballotini finns möjligheter till olika kombinationer av design samtidigt som en halksäker yta uppnås.

*Systemlösning: StoFloor Balcony Rigid BF 700*



- 1) Betongunderlag
- 2) StoCryl GL med StoFluid AF alt. StoCryl HC 100
- 3) StoCryl BF 700
- 4) StoCryl BF 700 + StoChips 1mm eller StoBallotini 180-300 µm (vid behov)
- 5) StoCryl BF 750



### Kontakta oss

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
581 10 Linköping

Telefon 013- 37 71 00  
kundkontakt@sto.com  
www.sto.se