

Prestandadeklaration för byggprodukten StoBrick Smoothed



Identifikationskod för produkttypen	PROD3197 StoBrick Smoothed
Ändamål	för väggbeklädnad in- och utvändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan	System 4
Harmoniserad standard	EN 14411 Keramiska plattor
Anmält organ	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1(fl)	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler	EN 14411:2012
Bindningsstyrka	≥ 0,5 N/mm ² Cementhaltigt bruk, typ C1	EN 14411:2012
Beständighet mot termisk chock	godkänd	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Produktens prestanda motsvarar den angivna prestandan. Tillverkaren är ensam ansvarig för framtagning av denna prestandadeklaration.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0279-1

17

**PROD3197 StoBrick Smoothed
EN 14411 Keramiska plattor**

för väggbeklädnad in- och utvändigt

Brandförhållande	A1(fI)
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler
Bindningsstyrka	≥ 0,5 N/mm ² Cementhaltigt bruk, typ C1
Beständighet mot termisk chock	godkänd