

Prestandadeklaration för byggprodukten

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Avsedd användning/avsedda användningar	för beklädnad av väggar och tak invändigt och utvändigt
Tillverkare	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 12057:2004
Anmält/anmälda organ	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 12057:2004
Vattenånggenomsläpplighet	NPD	EN 12057:2004
Hållbarhet	6,8 MPa utan frys/tö-cykler (medelvärde)	EN 12057:2004
Hållbarhet	6,8 MPa efter 14 frys/tö-cykler (medelvärde)	EN 12057:2004
Hållbarhet	7,7 MPa efter 56 frys/tö-cykler (medelvärde)	EN 12057:2004
Farliga ämnen	NPD	EN 12057:2004
Termisk resistens	NPD	EN 12057:2004
Böjhållfasthet	6,37 MPa (lägsta förväntade värde)	EN 12057:2004
Skrymdensitet	2,46 g/cm ³ (medelvärde)	EN 12057:2004
Öppen porositet	8,0 % (medelvärde)	EN 12057:2004
Motstånd mot värmechock	NPD	EN 12057:2004
Emission av radioaktivitet	NPD	EN 12057:2004
Direkt luftljuddämpning	NPD	EN 12057:2004
Beständighet hos marmor vid cyklisk belastning av värme och fukt	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

för beklädnad av väggar och tak invändigt och utvändigt

Brandförhållande	A1
Hållbarhet	6,8 MPa utan frys/tö-cykler (medelvärde)
Hållbarhet	6,8 MPa efter 14 frys/tö-cykler (medelvärde)
Hållbarhet	7,7 MPa efter 56 frys/tö-cykler (medelvärde)
Vattenånggenomsläpplighet	NPD
Farliga ämnen	NPD
Termisk resistens	NPD
Böjhållfasthet	6,37 MPa (lägsta förväntade värde)
Skrymdensitet	2,46 g/cm ³ (medelvärde)
Öppen porositet	8,0 % (medelvärde)
Motstånd mot värmechock	NPD
Emission av radioaktivitet	NPD
Direkt luftljuddämpning	NPD
Beständighet hos marmor vid cyklisk belastning av värme och fukt	NPD