

Prestandadeklaration för byggprodukten

Sto-InnoDrain

Produkttypens unika identifikationskod	PROD2964 Sto-InnoDrain
Avsedd användning/avsedda användningar	fasadisolerskiva av polystyren, EPS-EN13163-T2-S5-P5-DS(70,-)2-TR80 Värmeisolerande produkt för byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 13163:2012 + A1:2015
Anmält/anmälda organ	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E (nominellt tjockleksintervall 30 till 200 mm)	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjuvhållfasthet	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015
Termisk resistens	se etikett	EN 13163:2012 + A1:2015
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	DS(70,-)2	EN 13163:2012 + A1:2015
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR80	EN 13163:2012 + A1:2015
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,033 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Skjuvmodul G	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

11.12.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prestandadeklaration 0101-0243-4
Enligt EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0243-4

15

NB 0402

PROD2964 Sto-InnoDrain
EN 13163:2012 + A1:2015 fasadisolerskiva av polystyren

Värmeisolerande produkt för byggnader

Brandförhållande	E (nominellt tjockleksintervall 30 till 200 mm)
Skjuvhållfasthet	NPD
Termisk resistens	se etikett
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	DS(70,-)2
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR80
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,033 W/(m*K)
Skjuvmodul G	NPD