

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoBrick 3000

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4091 StoBrick 3000
Avsedd användning/avsedda användningar	Keramiska plattor för väggbeklädnad in- och utvändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	system 4 (brandegenskaper) system 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 14411:2012
Anmält/anmälda organ	NPD
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler	EN 14411:2012
Bindningsstyrka	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementhaltigt bruk, typ C1	EN 14411:2012
Beständighet mot termisk chock	godkänd	EN 14411:2012
Utsläpp av kadmium	NPD	EN 14411:2012
Utsläpp av bly	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2012 Keramiska plattor
för väggbeklädnad in- och utvändigt

Brandförhållande	A1
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler
Bindningsstyrka	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementhaltigt bruk, typ C1
Beständighet mot termisk chock	godkänd
Utsläpp av kadmium	NPD
Utsläpp av bly	NPD