

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoBrick 4000

Produkttypens unika identifikationskod PROD5026 StoBrick 4000

Avsedd användning/avsedda användningar Keramiska plattor
för väggbeklädnad in- och utvändigt

Tillverkare

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda system 4 (brandegenskaper)
system 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)

Harmoniserad standard EN 14411:2012

Anmält/anmälda organ NPD

Europeiskt bedömningsdokument Ej relevant

Europeisk teknisk bedömning Ej relevant

Tekniskt bedömningsorgan Ej relevant

Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler	EN 14411:2012
Bindningsstyrka	≥ 0,5 N/mm ² Cementhaltigt bruk, typ C1	EN 14411:2012
Beständighet mot termisk chock	godkänd	EN 14411:2012
Utsläpp av kadmium	NPD	EN 14411:2012
Utsläpp av bly	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 Keramiska plattor
 för väggbeklädnad in- och utvändigt

Brandförhållande	A1
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler
Bindningsstyrka	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementhaltigt bruk, typ C1
Beständighet mot termisk chock	godkänd
Utsläpp av kadmium	NPD
Utsläpp av bly	NPD