

PrestandadeklARATION för byggprodukten

StoCera 1000

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4658 StoCera 1000
Avsedd användning/avsedda användningar	Keramiska plattor för in- och utvändig väggbeklädnad (produktgrupp enligt EN 14411: Alla)
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 4 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 14411:2012
Anmält/anmälda organ	Ej relevant
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1 _{fl}	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt	EN 14411:2012
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler	EN 14411:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14411:2012
Bindningsstyrka	0,5 N/mm ² Cementhaltigt bruk, typ C2	EN 14411:2012
Beständighet mot termisk chock	godkänd	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklARATIONEN finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0374-1

22

PROD4658 StoCera 1000
EN 14411:2012 Keramiska plattor

för in- och utvändig väggbeklädnad (produktgrupp enligt EN 14411: Alla)

Brandförhållande	A1 _{fl}
Hållbarhet	godkänd vid användning invändigt
Hållbarhet	godkänd vid användning utvändigt: beständig mot frost/tö-cykler
Frigörande av farliga ämnen	NPD
Bindningsstyrka	0,5 N/mm ² Cementhaltigt bruk, typ C2
Beständighet mot termisk chock	godkänd