

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoColl FM-E

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3728 StoColl FM-E
Avsedd användning/avsedda användningar	Normalt putsbruk efter lämplighetstest för användning på väggar, pelare och skiljeväggar av murverk
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 2+ (brandegenskaper) System 2+ (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 998-2:2016
Anmält/anmälda organ	MPA Hannover NB 0764
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 998-2:2016
Vattenabsorption	0,40 kg/(m ² x min 0,5)	EN 998-2:2016
Beständighet	lämplig för utvändigt och invändigt bruk	EN 998-2:2016
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad	EN 998-2:2016
Vattenångdiffusion motståndstal μ	15/35 (tabellvärde)	EN 998-2:2016
Värmeledningsförmåga	$\leq 1,11$ W/(m*K) för P=50 %	EN 998-2:2016
Värmeledningsförmåga	$\leq 1,21$ W/(m*K) för P=90 %	EN 998-2:2016
Kloridhalt	$\leq 0,1$ M.-%	EN 998-2:2016
Tryckhållfasthet (kategori)	M10	EN 998-2:2016
Bindningsstyrka	$\geq 0,15$ N/mm ² (vidhäftande skjuvhållfasthet)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 Normalt putsbruk

efter lämplighetstest för användning på väggar, pelare och skiljeväggar av murverk

Brandförhållande	A1
Vattenabsorption	0,40 kg/(m² x min 0,5)
Vattenångdiffusion motståndstal μ	15/35 (tabellvärde)
Värmeledningsförmåga	$\leq 1,11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för P=50 % (tabellvärde)
Värmeledningsförmåga	$\leq 1,21 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för P=90 % (tabellvärde)
Beständighet	lämplig för utvändigt och invändigt bruk
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad
Kloridhalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Tryckhållfasthet (kategori)	M10
Bindningsstyrka	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (vidhäftande skjuvhållfasthet)