

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoColl Fix

Produkttypens unika identifikationskod	PROD0397 StoColl Fix
Avsedd användning/avsedda användningar	Fogmassa för fasadelement fogmaterial för utvändig användning typ F EXT-INT CC 12,5E konditionering: procedur B bärmaterial: anodiserat aluminium och bruk M1 förbehandling med vidhäftare V40 (aluminium) och V17 (bruk M1)
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 15651-1:2012
Anmält/anmälda organ	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	EN 15651-1:2012
Hållbarhet	godkänd	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	NF (inget fel vid 23 °C)	EN 15651-1:2012
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NF (inget fel)	EN 15651-1:2012
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NPD (vid -30 °C)	EN 15651-1:2012
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NPD (vid -30 °C)	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix
EN 15651-1:2012 Fogmassa för fasadelement

fogmaterial för utvändig användning

typ F EXT-INT CC 12,5E

konditionering: procedur B

bärmaterial: anodiserat aluminium och bruk M1

förbehandling med vidhäftare V40 (aluminium) och V17 (bruk M1)

Brandförhållande	E
Hållbarhet	godkänd
Stabilitet	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 15 %
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	NF (inget fel vid 23 °C)
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NF(inget fel)
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NPD (vid -30 °C)
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NPD (vid -30 °C)
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad