



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoColl HT

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4616 StoColl HT
Avsedd användning/avsedda användningar	tätningmaterial för fasader Invändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC: klass 20HM
Anmält/anmälda organ	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	EN 15651-1:2012
Hållbarhet	godkänd	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	EN 15651-1:2012
Brottöjning	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC: klass 20HM tätningsmaterial för fasader

Invändigt

Brandförhållande	E
Hållbarhet	godkänd
Stabilitet	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Brottöjning	≥ 25 %