

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoCrete EH 200

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3578 StoCrete EH 200
Avsedd användning/avsedda användningar	EN 1504-2: Ytskyddsprodukter – beläggning Reglering av fuktbalansen (2.2) Stigande elektriskt motstånd (8.2) EN 13813: konsthartsbruk
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	EN 1504-2: System 3 (för användningsområden som omfattas av föreskrifter beträffande brandegenskaper) System 4 (för användning i byggnader och tekniska konstruktioner med låga prestandakrav) EN 13813: System 3 (för invändig användning reglerad av föreskrifter beträffande brandegenskaper) System 4 (för invändig användning)
Harmoniserad standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Anmält/anmälda organ	0832
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant
Angiven prestanda	Produkten används eventuellt i kombination med: StoCryl EH 100

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2 _{fl} - s1	System 3 / EN 13813:2002
Brandförhållande	A2 _{fl} - s1	System 3 / EN 1504-2:2004
Vattenånggenomsläpplighet	Klass I	System 4 / EN 13813:2002
Vattenånggenomsläpplighet	Klass I	System 4 / EN 1504-2:2004
Böjdraghållfasthet	F10	System 4 / EN 13813:2002
Ljudabsorptionsgrad α_w	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Vattengenomsläpplighet	$w < 0,1 \text{ kg / (m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	System 4 / EN 13813:2002
Nötningsmotstånd	AR0,5..	System 4 / EN 13813:2002
Avrivningsförsök för att bedöma vidhäftningskraften	$\geq 2,0 \text{ (1,5) N/mm}^2$	System 4 / EN 1504-2:2004
Antistatiskt beteende	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Kemisk beständighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	CT	System 4 / EN 13813:2002
Gitterrits	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prestandadeklaration 0103-6098-2

Enligt EU-BauPVO nr. 305/2011

Halkmotstånd	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Linjär krympning	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Stegljudsisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Värmeisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Kapillär vattenabsorption och vattengenomsläpplighet	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	System 4 / EN 1504-2:2004
Slagtålighet	$\geq \text{IR4}$	System 4 / EN 1504-2:2004
Värmeutvidgningskoefficient	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	System 4 / EN 1504-2:2004
Farliga ämnen	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Vidhäftningskraft på våt betong	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004
Tryckhållfasthet	C50	System 4 / EN 13813:2002
Tryckhållfasthet	Klass II	System 4 / EN 1504-2:2004
Spricköverbrygningsförmåga	NPD	System 4 / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
Ytskyddsprodukter – beläggning
Reglering av fuktbalansen (2.2)
Stigande elektriskt motstånd (8.2)
EN 13813:
konsthartsbruk

Brandförhållande	A2 _{fl} - s1
Brandförhållande	A2 _{fl} - s1
Böjdraghållfasthet	F10
Vattenånggenomsläpplighet	Klass I
Vattenånggenomsläpplighet	Klass I
Ljudabsorptionsgrad α_w	NPD
Vattengenomsläpplighet	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Nötningsmotstånd	AR0,5
Avrivningsförsök för att bedöma vidhäftningskraften	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatiskt beteende	NPD
Kemisk beständighet	NPD
Frigörande av korrosiva ämnen	CT
Gitterrits	NPD
Halkmotstånd	NPD
Linjär krympning	NPD
Stegljudsisolering	NPD
Värmeisolering	NPD
Kapillär vattenabsorption och	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

vattengenomsläpplighet		
Slagtålighet		≥IR4
Värmeutvidgningskoefficient		≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Farliga ämnen		NPD
Vidhäftningskraft på våt betong		NPD
Tryckhållfasthet		C50
Tryckhållfasthet		Klass II
Spricköverbrygningsförmåga		NPD