

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 08-0014

enligt

BILAGA III

i

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011

av den 9 mars 2011

om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om
upphävande av rådets direktiv 89/106/EG

för byggprodukten

StoCrete GM S

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PROD4502 StoCrete GM S

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Betonglagningsprodukt för bärande och icke-bärande konstruktioner avsedd att användas enligt följande metoder:

Metod 3.1: Reparation av betong - handaplicerat bruk

Metod 7.1: Bevara och återställa passivitet - ökning av täckande betongskikt med ytterligare bruk eller betong

Metod 7.2 Bevara och återställa passivitet - ersättning för förorenad eller karbonatiserad betong

3. Tillverkare:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

6 a) Harmoniserad standard:

EN 1504-3:2005 Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 3:
Reparation

Anmält organ:

RISE Research Institutes of Sweden AB

har utfört ett första besök vid tillverkningen och utför årligen övervakande kontroll enligt system 2+ och har utfärdat

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TILLVERKNINGSKONTROLLEN I FABRIK: Certifikat nr: 0402-CPR-C500361

6. b) Europeiskt bedömningsdokument:

Ej relevant

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	klass R4	EN 1504-3:2005
Kloridhalt	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Vidhåftningshållfasthet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Begränsad krympning/svällning	3,0 MPa / 2,6 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatiseringsmotstånd	NPD	EN 1504-3:2005
Elasticitetsmodul vid tryck	23,7 GPa	EN 1504-3:2005
Frostbeständighet	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Friktionsegenskaper - pendelmetoden	NPD	EN 1504-3:2005
Värmeutvidgningskoefficient	$10,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillärsugning	$0,378 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-3:2005
Brandteknisk klass	A1	EN 1504-3:2005
Farliga ämnen	Uppfyller kraven enligt avsnitt 5.4	EN 1504-3:2005

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


Undertecknat för tillverkaren av:

Mats Bovin, Kvalitets- och utvecklingsingenjör

.....
(namn och befattning)

Linköping 2022-12-22

.....
(ort och datum för utfärdande)


.....
(underskrift)