

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoCrete SFH

Produkttypens unika identifikationskod	PROD5406 StoCrete SFH
Avsedd användning/avsedda användningar	cementpågjutning
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 4 (för invändig användning) System 4 (för invändig användning reglerad av föreskrifter beträffande brandegenskaper)
Harmoniserad standard	EN 13813:2002
Anmält/anmälda organ	
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1 _{fl} enligt BESLUT 96/603/EG, ändrat genom BESLUT 2000/605/EG och BESLUT 2003/424/EG	System 4 / EN 13813:2002
Böjdraghållfasthet	F7	System 4 / EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	CT	System 4 / EN 13813:2002
Tryckhållfasthet	C70	System 4 / EN 13813:2002
Nötningsmotstånd	RWA10	System 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

08.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2058-2

22

PROD5406 StoCrete SFH
EN 13813:2002

cementpågjutning

Brandförhållande	A1 _{fl} enligt BESLUT 96/603/EG, ändrat genom BESLUT 2000/605/EG och BESLUT 2003/424/EG
Böjdraghållfasthet	F7
Frigörande av korrosiva ämnen	CT
Tryckhållfasthet	C70
Nötningsmotstånd	RWA10