

Prestandadeklaration för byggprodukten StoDeco Profilplugg LZ 10

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3071 StoDeco Profilplugg LZ 10
Avsedd användning/avsedda användningar	plastplugg för flerfaldig infästning av ej bärande system för förankring i betong eller massivt, ihåligt och perforerat murverk
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 2+
Harmoniserad standard	Plugg enligt ETA
Anmält/anmälda organ	MPA Stuttgart NB 0672
Europeiskt bedömningsdokument	EAD 330284-00-0604
Europeisk teknisk bedömning	Se ETA-10/0305/Ejot (EJOT SDF 10H)
Tekniskt bedömningsorgan	DIBt Berlin
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EAD 330284-00-0604
Kant- och axelavstånd	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Brandmotstånd	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Karakteristisk bärkraftighet för stål vid tvärbelastning	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Karakteristisk bärkraftighet för stål vid dragbelastning	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Karakteristisk bärkraftighet för pluggutdragning eller betongbrott vid dragbelastning	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Karakteristisk bärkraftighet i alla lastriktningar utan hävarm	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604
Förskjutningar vid korttids- och långtidsbelastning	Se ETA-10/0305	EAD 330284-00-0604

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0224-3

14

NB 0672

PROD3071 StoDeco Profilplugg LZ 10
plastplugg för flerfaldig infästning av ej bärande system
för förankring i betong eller massivt, ihåligt och perforerat murverk

Brandförhållande	A1
Kant- och axelavstånd	Se ETA-10/0305
Brandmotstånd	Se ETA-10/0305
Karakteristisk bärkraftighet för stål vid tvärbelastning	Se ETA-10/0305
Karakteristisk bärkraftighet för stål vid dragbelastning	Se ETA-10/0305
Karakteristisk bärkraftighet för pluggutdragning eller betongbrott vid dragbelastning	Se ETA-10/0305
Karakteristisk bärkraftighet i alla lastriktningar utan hävarm	Se ETA-10/0305
Förskjutningar vid korttids- och långtidsbelastning	Se ETA-10/0305