

Prestandadeklaration för byggprodukten StoDecosit K.



Produkttypens unika identifikationskod	PROD4728 StoDecosit K.
Avsedd användning/avsedda användningar	puts med organiska bindemedel På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 15824:2017
Anmält/anmälda organ	
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Vattenabsorption	W 3	EN 15824:2017
Vattenånggenomsläpplighet	V 2	EN 15824:2017
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 15824:2017
Hållbarhet	NPD	EN 15824:2017
Farliga ämnen	NPD	EN 15824:2017
Draghållfasthet	≥ 0,3	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

17.09.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0332-3

19

PROD4728 StoDecosit K.
EN 15824:2017 puts med organiska bindemedel
På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt

Brandförhållande	A2-s1, d0
Vattenabsorption	W 3
Värmeledningsförmåga	NPD
Draghållfasthet	≥ 0,3
Hållbarhet	NPD
Vattenånggenomsläpplighet	V 2
Farliga ämnen	NPD