

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoPox GH 500 S

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4686 StoPox GH 500 S
Avsedd användning/avsedda användningar	konsthartsbaserat pågjutningsbruk för användning invändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 4 (för invändig användning) System 4 (för invändig användning reglerad av föreskrifter beträffande brandegenskaper)
Harmoniserad standard	EN 13813:2002
Anmält/anmälda organ	NB 0767 (System 3)
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	brandklass: E _{fl} (StoDok_20140624_1)

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E _{fl} (StoDok_20140624_1)	system 4 / EN 13813:2002
Draghållfasthet	≥ B 1,5	system 4 / EN 13813:2002
Ljudabsorptionsgrad α_w	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Vattengenomsläpplighet	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Nötningsmotstånd	≤ AR1..	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk beständighet	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	system 4 / EN 13813:2002
Stegljudsisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Värmeisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slagtålighet	≥IR4	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:


P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	0103-6133-2	20	NB 0767 (System 3)
PROD4686 StoPox GH 500 S EN 13813:2002 konsthartsbaserat pågjutningsbruk för användning invändigt			
Brandförhållande	E _{fl} (StoDok_20140624_1)		
Draghållfasthet	≥ B 1,5		
Ljudabsorptionsgrad α_w	NPD		
Vattengenomsläpplighet	NPD		
Nötningsmotstånd	≤ AR1		
Kemisk beständighet	NPD		
Frigörande av korrosiva ämnen	SR		
Stegljudsisolering	NPD		
Värmeisolering	NPD		
Slagtålighet	≥ IR4		