

# Prestandadeklaration för byggprodukten StoPox GH 532

<b>Produkttypens unika identifikationskod</b>	PROD5051 StoPox GH 532
<b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>	konsthartsbaserat pågjutningsbruk för användning invändigt
<b>Tillverkare</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>	System 4 (för invändig användning) System 4 (för invändig användning reglerad av föreskrifter beträffande brandegenskaper)
<b>Harmoniserad standard</b>	EN 13813:2002
<b>Anmält/anmälda organ</b>	
<b>Europeiskt bedömningsdokument</b>	Ej relevant
<b>Europeisk teknisk bedömning</b>	Ej relevant
<b>Tekniskt bedömningsorgan</b>	Ej relevant
<b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b>	brandklass: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)	System 3 / EN 13813:2002
Draghållfasthet	≥ B 1,5	System 4 / EN 13813:2002
Ljudabsorptionsgrad $\alpha_w$	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Vattengenomsläpplighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Nötningsmotstånd	≤ AR1..	System 4 / EN 13813:2002
Kemisk beständighet	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	System 4 / EN 13813:2002
Stegljudsisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Värmeisolering	NPD	System 4 / EN 13813:2002
Slagtålighet	≥IR4	System 4 / EN 13813:2002

*NPD = no performance determined*

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

06.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-6141-1**

**20**

**PROD5051 StoPox GH 532  
EN 13813: 2002**

konsthartsbaserat pågjutningsbruk för användning invändigt

Brandförhållande	$E_{fi}$ (StoDok_20140624_2)
Draghållfasthet	$\geq B 1,5$
Ljudabsorptionsgrad $\alpha_w$	NPD
Vattengenomsläpplighet	NPD
Nötningsmotstånd	$\leq AR1$
Kemisk beständighet	NPD
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Stegljudsisolering	NPD
Värmeisolering	NPD
Slagtålighet	$\geq IR4$