

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## StoPox WB 110

| <b>Produkttypens unika identifikationskod</b>                                 | PROD0604 StoPox WB 110                                                                                                                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>                                 | Motståndskraft mot kemikalier (6.1)<br>Fysikalisk motståndskraft (5.1)<br>Skydd mot inträngning av ämnen (1.3)<br>Ytskyddsprodukter – beläggning                       |                                    |
| <b>Tillverkare</b>                                                            | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                 |                                    |
| <b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>             | System 2+ (för användning i byggnader och tekniska konstruktioner)<br><br>System 3 (för användningsområden som omfattas av föreskrifter beträffande brandförhållanden) |                                    |
| <b>Harmoniserad standard</b>                                                  | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Anmält/anmälda organ</b>                                                   | NB 0767 (System 3)<br>NB 0921 (System 2+)                                                                                                                              |                                    |
| <b>Europeiskt bedömningsdokument</b>                                          | Ej relevant                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Europeisk teknisk bedömning</b>                                            | Ej relevant                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Tekniskt bedömningsorgan</b>                                               | Ej relevant                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b> | Ej relevant                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Angiven prestanda</b>                                                      | Produkten används i kombination med en grundning:                                                                                                                      |                                    |
| Väsentliga egenskaper                                                         | Prestanda                                                                                                                                                              | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Brandförhållande                                                              | $E_{fl}$                                                                                                                                                               | System 3 / EN 1504-2:2004          |
| Vattenånggenomsläpplighet                                                     | Klass II                                                                                                                                                               | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Avrivningsförsök för att bedöma vidhäftningskraften                           | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                        | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Antistatiskt beteende                                                         | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Gitterrits                                                                    | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Halkmotstånd                                                                  | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Artificiell vittring                                                          | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Linjär krympning                                                              | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Motstånd mot temperaturchock                                                  | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Kapillär vattenabsorption och vattengenomsläpplighet                          | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$                                                                                                                        | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Slagtålighet                                                                  | Klass I                                                                                                                                                                | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Värmeutvidgningskoefficient                                                   | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Motståndskraft mot kemikalier                                                 | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Motståndskraft mot starka kemiska angrepp                                     | minskning av hårdhet $< 50 \%$                                                                                                                                         | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Farliga ämnen                                                                 | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Vidhäftningskraft på våt betong                                               | NPD                                                                                                                                                                    | System 2+ / EN 1504-2:2004         |

|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Temperaturväxlingskompabilitet | NPD       | System 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Tryckhållfasthet               | NPD       | System 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Koldioxidgenomsläpplighet      | sd > 50 m | System 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Spricköverbrygningsförmåga     | NPD       | System 2+ / EN 1504-2:2004 |

*NPD = no performance determined*

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6056-1

09

NB 0767 (System 3)  
NB 0921 (System 2+)

### PROD0604 StoPox WB 110 EN 1504-2:2004

Motståndskraft mot kemikalier (6.1)

Fysikalisk motståndskraft (5.1)

Skydd mot inträngning av ämnen (1.3)

Ytskyddsprodukter – beläggning

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brandförhållande                                     | E <sub>fl</sub>                                 |
| Vattenånggenomsläpplighet                            | Klass II                                        |
| Avrivningsförsök för att bedöma vidhäftningskraften  | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                 |
| Antistatiskt beteende                                | NPD                                             |
| Gitterrits                                           | NPD                                             |
| Halkmotstånd                                         | NPD                                             |
| Artificiell vittring                                 | NPD                                             |
| Linjär krympning                                     | NPD                                             |
| Motstånd mot temperaturchock                         | NPD                                             |
| Kapillär vattenabsorption och vattengenomsläpplighet | $w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Slagtålighet                                         | Klass I                                         |
| Värmeutvidgningskoefficient                          | NPD                                             |
| Motståndskraft mot kemikalier                        | NPD                                             |
| Motståndskraft mot starka kemiska angrepp            | minskning av hårdhet < 50 %                     |
| Farliga ämnen                                        | NPD                                             |
| Vidhäftningskraft på våt betong                      | NPD                                             |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Temperaturväxlingskompabilitet | NPD       |
| Tryckhållfasthet               | NPD       |
| Koldioxidgenomsläpplighet      | sd > 50 m |
| Spricköverbrygningsförmåga     | NPD       |