

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## StoPur EB 400

|                                                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttypens unika identifikationskod                                 | PROD0512 StoPur EB 400                                                                                                            |
| Avsedd användning/avsedda användningar                                 | konsthartsbruk                                                                                                                    |
| Tillverkare                                                            | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                            |
| System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda             | System 4 (för invändig användning)<br><br>System 3 (för invändig användning reglerad av föreskrifter beträffande brandegenskaper) |
| Harmoniserad standard                                                  | EN 13813:2002                                                                                                                     |
| Anmält/anmälda organ                                                   | NB 0761 (System 3)                                                                                                                |
| Europeiskt bedömningsdokument                                          | Ej relevant                                                                                                                       |
| Europeisk teknisk bedömning                                            | Ej relevant                                                                                                                       |
| Tekniskt bedömningsorgan                                               | Ej relevant                                                                                                                       |
| Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation | Ej relevant                                                                                                                       |

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper          | Prestanda            | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Brandförhållande               | B <sub>fi</sub> - s1 | System 3 / EN 13813:2002           |
| Draghållfasthet                | ≥ B 1,5              | System 4 / EN 13813:2002           |
| Ljudabsorptionsgrad $\alpha_w$ | NPD                  | System 4 / EN 13813:2002           |
| Vattengenomsläpplighet         | NPD                  | System 4 / EN 13813:2002           |
| Nötningsmotstånd               | ≤ AR1..              | System 4 / EN 13813:2002           |
| Kemisk beständighet            | NPD                  | System 4 / EN 13813:2002           |
| Frigörande av korrosiva ämnen  | SR                   | System 4 / EN 13813:2002           |
| Stegljudsisolering             | NPD                  | System 4 / EN 13813:2002           |
| Värmeisolering                 | NPD                  | System 4 / EN 13813:2002           |
| Slagtålighet                   | ≥ IR4                | System 4 / EN 13813:2002           |

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)

|                                                                                   |                      |                                                                         |           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|  |                      | <b>Sto SE &amp; Co. KGaA</b><br>Ehrenbachstraße 1<br>D-79780 Stühlingen |           |                           |
|                                                                                   |                      | <b>0103-6087-1</b>                                                      | <b>13</b> | <b>NB 0761 (System 3)</b> |
| <b>PROD0512 StoPur EB 400</b><br><b>EN 13813: 2002</b><br>konsthartsbruk          |                      |                                                                         |           |                           |
| Brandförhållande                                                                  | B <sub>fi</sub> - s1 |                                                                         |           |                           |
| Draghållfasthet                                                                   | ≥ B 1,5              |                                                                         |           |                           |
| Ljudabsorptionsgrad $\alpha_w$                                                    | NPD                  |                                                                         |           |                           |
| Vattengenomsläpplighet                                                            | NPD                  |                                                                         |           |                           |
| Nötningsmotstånd                                                                  | ≤ AR1                |                                                                         |           |                           |
| Kemisk beständighet                                                               | NPD                  |                                                                         |           |                           |
| Frigörande av korrosiva ämnen                                                     | SR                   |                                                                         |           |                           |
| Stegljudsisolering                                                                | NPD                  |                                                                         |           |                           |
| Värmeisolering                                                                    | NPD                  |                                                                         |           |                           |
| Slagtålighet                                                                      | ≥ IR4                |                                                                         |           |                           |