

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSeal F 355

Produkttypens unika identifikationskod	PROD0897 StoSeal F 355	
Avsedd användning/avsedda användningar	EN 15651-1 fogmassa för fasadelement för användning in- och utvändigt EN 15651-4 fogmassa för gångvägar typ F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM: konditionering: procedur B bärmaterial: anodiserat aluminium och bruk M1 förbehandling med vidhäftare V40 (aluminium) och V17 (bruk M1)	
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 System 3 (för användningsområden som omfattas av föreskrifter beträffande brandförhållanden)	
Harmoniserad standard	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012	
Anmält/anmälda organ	NB 0757	
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant	
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant	
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant	
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant	
Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Hållbarhet	godkänd	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Stabilitet	≤ 3 mm	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Volymförlust	≤ 10 %	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Dragförhållande (sekantmodul/brottöjning)	> 0,4 MPa	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Vidhäftning/expansion under förspänning efter 28 dagars lagring i vatten	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Vidhäftning/expansion under förspänning efter 28 dagars lagring i saltvatten	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Rivhållfasthet	NF	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Dragbeteende (sekantmodul)	NPD vid - 30 °C	System 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

EN 15651-1

fogmassa för fasadelement för användning in- och utvändigt

EN 15651-4

fogmassa för gångvägar

typ F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:

konditionering: procedur B

bärmaterial: anodiserat aluminium och bruk M1

förbehandling med vidhäftare V40 (aluminium) och V17 (bruk M1)

Brandförhållande	E
Hållbarhet	godkänd
Stabilitet	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NF
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NF
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NF
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad
Dragförhållande (sekantmodul/brottöjning)	> 0,4 MPa
Vidhäftning/expansion under förspänning efter 28 dagars lagring i vatten	NF

Vidhäftning/expansion under förspänning efter 28 dagarns lagring i saltvatten	NF
Rivhållfasthet	NF
Dragbeteende (sekantmodul)	NPD vid - 30 °C