

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSeal F 505

Produkttypens unika identifikationskod	PROD0855 StoSeal F 505
Avsedd användning/avsedda användningar	fogmaterial för utvändig användning typ F EXT-INT CC 25LM
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3
Harmoniserad standard	EN 15651-1:2012
Anmält/anmälda organ	NB 0751
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ift Rosenheim GmbH
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	EN 15651-1:2012
Hållbarhet	godkänd	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NPD	EN 15651-1:2012
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NPD	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad	EN 15651-1:2012
Dragförhållande (sekantmodul/brottöjning)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Dragbeteende (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

fogmaterial för utvändig användning
typ F EXT-INT CC 25LM

Brandförhållande	E
Hållbarhet	godkänd
Stabilitet	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 10 %
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	NPD
Dragbeteende / expansionsbeteende under förspänning efter nedsänkning i vatten (elastisk)	NPD
Dragbeteende för ej bärande fogmaterial med låg modul i områden med kallt klimat	NPD
Dragbeteende under förspänning för ej bärande fogmaterial i områden med kallt klimat	NPD
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	värderad
Dragförhållande (sekantmodul/brottöjning)	≤ 0,4 MPa
Dragbeteende (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa