



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Board 110 S

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3042 StoSilent Board 110 S
Avsedd användning/avsedda användningar	beläggningsskikt för undertak på insidan av byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 13964:2014
Anmält/anmälda organ	IBS Linz NB 1322
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0 system StoSilent Distance S	EN 13964:2014
Ljudabsorptionsgrad α_w	se testrapport M 129 900/10 från 6 juni 2016 Müller BBM, se testrapport M 129 900/11 från 6 juni 2016 Müller BBM, se testrapport M 129 900/12 från 6 juni 2016 Müller BBM	EN 13964:2014
Frigörande av farliga ämnen	inget utsläpp av asbest och formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

10.12.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0259-4

16

NB 1322

PROD3042 StoSilent Board 110 S
EN 13964:2014 beläggningsskikt för undertak

på insidan av byggnader

Brandförhållande

A2-s1, d0 system StoSilent Distance S

Ljudabsorptionsgrad α_w

se testrapport M 129 900/10 från 6 juni 2016 Müller BBM,
 se testrapport M 129 900/11 från 6 juni 2016 Müller BBM,
 se testrapport M 129 900/12 från 6 juni 2016 Müller BBM

Frigörande av farliga ämnen

inget utsläpp av asbest och formaldehyd