

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Board 205 C

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Avsedd användning/avsedda användningar	beläggningsskikt för undertak inuti byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 13964:2014
Anmält/anmälda organ	0672
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0 system StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Ljudabsorptionsgrad α_w	se testrapport B301035-01 daterad 16.01.2026 Müller BBM (19 mm tjocklek), se testrapport B174476/1 daterad 25.11.2025 Müller BBM (25 mm tjocklek)	EN 13964:2014
Frigörande av farliga ämnen	inget utsläpp av asbest och formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prestandadeklaration 0101-0370-3

Enligt EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-3

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
EN 13964:2014 beläggningsskikt för undertak

inuti byggnader

Brandförhållande

A2-s1, d0 system StoSilent Distance C

Ljudabsorptionsgrad α_w

se testrapport B301035-01 daterad 16.01.2026 Müller BBM (19 mm tjocklek),
se testrapport B174476/1 daterad 25.11.2025 Müller BBM (25 mm tjocklek)

Frigörande av farliga ämnen

inget utsläpp av asbest och formaldehyd