

Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Board 310 F



Produkttypens unika identifikationskod	PROD3038 StoSilent Board 310 F
Avsedd användning/avsedda användningar	beläggningsskikt för undertak på insidan av byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 13964:2014
Anmält/anmälda organ	IBS Linz NB 1322
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	B-s1, d0 system StoSilent Distance F	EN 13964:2014
Ljudabsorptionsgrad α_w	se testrapport M 35 120/49 från 23 april 2014 Müller BBM	EN 13964:2014
Frigörande av farliga ämnen	inget utsläpp av asbest och formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P. p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

26.01.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0264-3

16

NB 1322

PROD3038 StoSilent Board 310 F
EN 13964 beläggningsskikt för undertak
på insidan av byggnader

Brandförhållande

B-s1, d0 system StoSilent Distance F

Ljudabsorptionsgrad α_w

se testrapport M 35 120/49 från 23 april 2014 Müller BBM

Frigörande av farliga ämnen

inget utsläpp av asbest och formaldehyd