



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Coll MW-G

Produktypens unika identifikationskod	PROD4204 StoSilent Coll MW-G gipsbaserat klister <i>Batchnummer, se förpackning</i>
Avsedd användning/avsedda användningar	På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	CWFT (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 14496:2005
Anmält/anmälda organ	ej relevant
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP-system	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	CWFT	EN 14496:2005
Farliga ämnen	NPD		EN 14496:2005
Draghållfasthet	≥ 0,06 MPa		EN 14496:2005

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

23.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Bilaga: Säkerhetsdatablad
Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

gipsbaserat klister

På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt

Brandförhållande

A1

Draghållfasthet

$\geq 0,06$ MPa

Farliga ämnen

NPD