



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Modular 230

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3622 StoSilent Modular 230 beläggningsskikt för undertak <i>Batchnummer, se förpackning</i>
Avsedd användning/avsedda användningar	på insidan av byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 13964:2014
Anmält/anmälda organ	NB 0672
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP-system	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0 bärskiva med beläggning	System 3	EN 13964:2014
Brandförhållande	C-s3, d0 skikt av PET-fiber		EN 13964:2014
Frigörande av farliga ämnen	inget utsläpp av asbest		EN 13964:2014
Frigörande av farliga ämnen	formaldehydklass E1		EN 13964:2014
Ljudabsorptionsyta A (objekt) / m ²	Se testrapport M 100 960/26 från 18 december 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Bilaga: Säkerhetsdatablad
Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 beläggningsskikt för undertak
 på insidan av byggnader

Brandförhållande	A2-s1, d0 bärskiva med beläggning
Brandförhållande	C-s3, d0 skikt av PET-fiber
Frigörande av farliga ämnen	inget utsläpp av asbest
Frigörande av farliga ämnen	formaldehydklass E1
Ljudabsorptionsyta A (objekt) / m ²	Se testrapport M 100 960/26 från 18 december 2019 Müller BBM