



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoSilent Plan

Produktypens unika identifikationskod	PROD0905 StoSilent Plan puts med organiska bindemedel <i>Batchnummer, se förpackning</i>
Avsedd användning/avsedda användningar	På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 15824:2017
Anmält/anmälda organ	MPA Stuttgart NB 0672
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP-system	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0	System 3	EN 15824:2017
Vattenabsorption	NPD		EN 15824:2017
Vattenånggenomsläpplighet	V 1		EN 15824:2017
Värmeledningsförmåga	NPD		EN 15824:2017
Hållbarhet	NPD		EN 15824:2017
Farliga ämnen	NPD		EN 15824:2017
Draghållfasthet	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



02.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Bilaga: Säkerhetsdatablad
Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0072-2

10

NB 0672

PROD0905 StoSilent Plan
EN 15824:2017 puts med organiska bindemedel

På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt

Brandförhållande	A2-s1, d0
Vattenabsorption	NPD
Värmeledningsförmåga	NPD
Draghållfasthet	≥ 0,3 MPa
Hållbarhet	NPD
Vattenånggenomsläpplighet	V 1
Farliga ämnen	NPD