

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## StoSilent Top Basic

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkttypens unika identifikationskod</b>                                 | PROD0490 StoSilent Top Basic  |
| <b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>                                 | puts med organiska bindemedel<br>På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt                |
| <b>Tillverkare</b>  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen  |
| <b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>             | System 3 (brandegenskaper)<br>System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen) |
| <b>Harmoniserad standard</b>  | EN 15824:2017   |
| <b>Anmält/anmälda organ</b>   | MPA NRW NB 0432   |
| <b>Europeiskt bedömningsdokument</b>  | Ej relevant   |
| <b>Europeisk teknisk bedömning</b>  | Ej relevant   |
| <b>Tekniskt bedömningsorgan</b>   | Ej relevant   |
| <b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b> | Ej relevant   |

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper     | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| Brandförhållande          | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                      |
| Vattenabsorption          | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Vattenånggenomsläpplighet | V 1       | EN 15824:2017                      |
| Värmeledningsförmåga      | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Beständighet              | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Farliga ämnen             | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Draghållfasthet           | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                      |

*NPD = no performance determined*

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0074-4

10

NB 0432

**PROD0490 StoSilent Top Basic  
EN 15824:2017 puts med organiska bindemedel**

På väggar, tak, pelare och skiljeväggar invändigt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Brandförhållande          | A2-s1, d0 |
| Vattenabsorption          | NPD       |
| Värmeledningsförmåga      | NPD       |
| Draghållfasthet           | ≥ 0,3 MPa |
| Beständighet              | NPD       |
| Vattenånggenomsläpplighet | V 1       |
| Farliga ämnen             | NPD       |