

Prestandadeklaration för byggprodukten

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Produkttypens unika identifikationskod	PROD3771 Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60
Avsedd användning/avsedda användningar	Plugg enligt ETA för infästning av isolerade fasadsystem, användningskategorier: A, B, C, D och E
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 2+
Harmoniserad standard	Plugg enligt ETA
Anmält/anmälda organ	MPA Stuttgart NB 0672
Europeiskt bedömningsdokument	ETAG 014
Europeisk teknisk bedömning	Se ETA-15/0740/Ejot (ejotherm H2 eco)
Tekniskt bedömningsorgan	DIBt Berlin
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förskjutningar	se ETA-15/0740	ETAG 014:2016
Brickstyvhet	se ETA-15/0740	ETAG 014:2016
Kant- och axelavstånd	se ETA-15/0740	ETAG 014:2016
Karaktéristiskt värde för dragbelastning	se ETA-15/0740	ETAG 014:2016
Punktbaserad värmegenomgångskoefficient (CHI-värde)	se ETA-15/0740	ETAG 014:2016

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0283-2

17

NB 0672

PROD3771 Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Plugg enligt ETA

för infästning av isolerade fasadsystem, användningskategorier: A, B, C, D och E

Förskjutningar	se ETA-15/0740
Brickstyvhet	se ETA-15/0740
Kant- och axelavstånd	se ETA-15/0740
Karakteristiskt värde för dragbelastning	se ETA-15/0740
Punktbaserad värmegenomgångskoefficient (CHI-värde)	se ETA-15/0740