

Prestandadeklaration för byggprodukten Sto Fasadskiva Top 31



Identifikationskod för produkttypen	PROD1901 Sto Fasadskiva Top 31
Ändamål	Värmeisolerande produkt för byggnader
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan	System 4
Harmoniserad standard	EPS-EN13163-T2-S2-P3-DS(70,-)2-BS100-TR100 fasadisolerskiva av polystyren
Anmält organ	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation	ej relevant
Angiven prestanda	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	F (CWFT)	EN 13163:2012 + A2:2016
Skjuvhållfasthet	NPD	EN 13163:2012 + A2:2016
Termisk resistens	se etikett	EN 13163:2012 + A2:2016
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	NPD	EN 13163:2012 + A2:2016
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR100	EN 13163:2012 + A2:2016
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,031 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A2:2016
Dimensionsstabilitet i normalklimat	NPD	EN 13163:2012 + A2:2016
Skjuvmodul G	NPD	EN 13163:2012 + A2:2016

NPD = no performance determined

Produktens prestanda motsvarar den angivna prestandan. Tillverkaren är ensam ansvarig för framtagning av denna prestandadeklaration.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:



12.07.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ chef Shared Services

Bilaga: Säkerhetsdatablad



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

08-0001-2

15

PROD1901 Sto Fasadskiva Top 31
EPS-EN13163-T2-S2-P3-DS(70,-)2-BS100-TR100

Värmeisolerande produkt för byggnader

Brandförhållande	F (CWFT)
Skjuvhållfasthet	NPD
Termisk resistens	se etikett
Dimensionsstabilitet vid definierade temperatur- och fuktförhållanden	NPD
Drag-/böjhållfasthet (klass)	TR100
Nominellt värde värmeledningsförmåga λ_D	0,031 W/(m*K)
Dimensionsstabilitet i normalklimat	NPD
Skjuvmodul G	NPD