

Prestandadeklaration för byggprodukten

Sto Fogmassa WF

Produkttypens unika identifikationskod	PROD0125 Sto Fogmassa WF
Avsedd användning/avsedda användningar	Fogmassa för fasadelement Fogmassa för invändigt bruk, typ F-INT konditionering: metod A, bärmaterial: bruk M 2
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 15651-1:2012
Anmält/anmälda organ	Ej relevant
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	E	EN 15651-1:2012
Hållbarhet	godkänd	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	≥ 25 % (vid 23 °C)	EN 15651-1:2012
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto Fogmassa WF
EN 15651-1:2012 Fogmassa för fasadelement

Fogmassa för invändigt bruk, typ F-INT
 konditionering: metod A, bärmaterial: bruk M 2

Brandförhållande	E
Hållbarhet	godkänd
Stabilitet	≤ 5 mm
Volymförlust	≤ 45 %
Dragbeteende / expansionsbeteende efter nedsänkning i vatten (plastisk)	≥ 25 % (vid 23 °C)
Frisättning av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD