

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## Sto Putsbruk A

|                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkttypens unika identifikationskod</b>                                 | PROD1852 Sto Putsbruk A                                                                       |
| <b>Avsedd användning/avsedda användningar</b>                                 | normalt putsbruk (GP) CS IV<br>På väggar, tak, pelare och skiljeväggar ut- och invändigt      |
| <b>Tillverkare</b>                                                            | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                        |
| <b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda</b>             | CWFT (brandegenskaper)<br>System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen) |
| <b>Harmoniserad standard</b>                                                  | EN 998-1:2016                                                                                 |
| <b>Anmält/anmällda organ</b>                                                  | -                                                                                             |
| <b>Europeiskt bedömningsdokument</b>                                          | Ej relevant                                                                                   |
| <b>Europeisk teknisk bedömning</b>                                            | Ej relevant                                                                                   |
| <b>Tekniskt bedömningsorgan</b>                                               | Ej relevant                                                                                   |
| <b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b> | Ej relevant                                                                                   |

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper             | Prestanda                                 | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Brandförhållande                  | A1                                        | EN 998-1:2016                      |
| Vattenabsorption                  | W <sub>c</sub> 2                          | EN 998-1:2016                      |
| Draghållfasthet på betong         | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / Brottmönster B | EN 998-1:2016                      |
| Beständighet                      | NPD                                       | EN 998-1:2016                      |
| Farliga ämnen                     | NPD                                       | EN 998-1:2016                      |
| Vattenångdiffusion motståndstal μ | ≤ 25                                      | EN 998-1:2016                      |
| Värmeledningsförmåga              | ≤ 0,82 W/(m*K) för P=50 %                 | EN 998-1:2016                      |
| Värmeledningsförmåga              | ≤ 0,89 W/(m*K) för P=90 %                 | EN 998-1:2016                      |

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

06.08.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0208-0009-5

11

-

**PROD1852 Sto Putsbruk A**  
**EN 998-1:2016 normalt putsbruk (GP) CS IV**

På väggar, tak, pelare och skiljeväggar ut- och invändigt

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Brandförhållande                  | A1                                        |
| Vattenabsorption                  | W <sub>c</sub> 2                          |
| Vattenångdiffusion motståndstal μ | ≤ 25                                      |
| Värmeledningsförmåga              | ≤ 0,82 W/(m*K) för P=50 %                 |
| Värmeledningsförmåga              | ≤ 0,89 W/(m*K) för P=90 %                 |
| Draghållfasthet på betong         | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / Brottmönster B |
| Beständighet                      | NPD                                       |
| Farliga ämnen                     | NPD                                       |