

# Prestandadeklaration för byggprodukten

## Stolit<sup>®</sup> R

|                                                                        |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttypens unika identifikationskod                                 | PROD0715 Stolit <sup>®</sup> R                                                                    |
| Avsedd användning/avsedda användningar                                 | puts med organiska bindemedel<br>På väggar, tak och pelare utvändigt                              |
| Tillverkare                                                            | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                            |
| System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda             | System 3 (brandegenskaper)<br>System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen) |
| Harmoniserad standard                                                  | EN 15824:2017                                                                                     |
| Anmält/anmällda organ                                                  | MPA NRW NB 0432                                                                                   |
| Europeiskt bedömningsdokument                                          | Ej relevant                                                                                       |
| Europeisk teknisk bedömning                                            | Ej relevant                                                                                       |
| Tekniskt bedömningsorgan                                               | Ej relevant                                                                                       |
| Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation | Ej relevant                                                                                       |

### Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper     | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| Brandförhållande          | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                      |
| Vattenabsorption          | W 3       | EN 15824:2017                      |
| Vattenånggenomsläpplighet | V 2       | EN 15824:2017                      |
| Värmeledningsförmåga      | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Beständighet              | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Farliga ämnen             | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Draghållfasthet           | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                      |

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

p.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce)



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0037-4

10

NB 0432

**PROD0715 Stolit® R**  
**EN 15824:2017 puts med organiska bindemedel**

På väggar, tak och pelare utvändigt

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Brandförhållande          | A2-s1, d0 |
| Vattenabsorption          | W 3       |
| Värmeledningsförmåga      | NPD       |
| Draghållfasthet           | ≥ 0,3 MPa |
| Beständighet              | NPD       |
| Vattenånggenomsläpplighet | V 2       |
| Farliga ämnen             | NPD       |