

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006



Ref. MA10000320/E

Rev. nr. 1.8

Revisionsdatum 09.09.2021

Tryckdatum 17.09.2021

## StoColl KM grå

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Handelsnamn StoColl KM grå

Unik Formuleringsidentifierare (UFI) 0860-902G-600X-CX96

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Torrbruk för ytbeläggning

Användningar som avråds Informationen saknas.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: kundkontakt@sto.com  
www.sto.se

E-postadress för person som är ansvarig för SDS Sweden Miljöavdelningen, Sto Scandinavia AB  
kundkontakt@sto.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Sweden

Telefon: +44 (0)1235 239 670  
Vid nödfall kontakta SOS Alarm 112 och begär Giftinformation

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Allvarlig ögonskada, Kategori 1 H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Irriterande på huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

Andningsorgan

## 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram



Signalord : Fara

Faroangivelser : H315 Irriterar huden.  
 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kompletterande farouppgifter : Låg kromathalt minst 9 månader efter  
 tillverkningsdatum, vid torra lagringsförhållanden.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
**Förebyggande:**  
 P261 Undvik att inandas damm.  
 P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
 P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/  
 ansiktsskydd.  
**Åtgärder:**  
 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj  
 försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om  
 det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P315 Sök omedelbart läkarhjälp.  
 P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och  
 vatten.  
 P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se  
 till att andningen underlättas.  
 P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.  
 P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de  
 används igen.

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**

Portlandcement

## 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Bruk/puts blir frätande med vatten, skydda därför hud och ögon.

Vid stänk i ögonen skölj ögonen i minst 15 minuter med tempererat vatten. Uppsök omedelbart läkare.

Vid hudkontakt spola rikligt med vatten.

Risk för lunginfektion efter långvarig inandning av dammpartiklar.

Blandningen har låg kromathalt, eftersom halten av allergiframkallande krom (VI) har reducerats genom tillsatser till under 2 ppm i cementandelen i den bruksfärdiga produkten. Blandningen klassificeras därför inte

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

som sensibiliserande enligt artikel 6 och bilaga 1 till EU-förordning 1272/2008. För att säkerställa effekten av kromatreduktionen, måste blandningen förvaras korrekt och bäst-före-datum måste beaktas. Vid lagring av produkten efter hållbarhetsdatum ökar risken för eksem vid överkänslighet för krom(VI).

Kraftig exponering, eller inandning under en länge tid av alveol- penetrerande fint kvartsdamm kan leda till lunginflammation, också känt som silikos. De tydligaste symtomen av silikos är hosta och andnöd. Drabbade av silikos löper en större risk att få lungcancer. Dammexponeringen ska mätas och övervakas.

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                               | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                   | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Portlandcement                                             | 65997-15-1<br>266-043-4                              | Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317 | ≥ 30 - < 50              |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                                      |                                                                                  |                          |
| Kvarts (sand, finandel <12µm mindre än 1%)                 | 14808-60-7<br>238-878-4                              |                                                                                  | ≥ 50 - < 70              |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.                                                                                                                                                                                                           |
| Inandning             | Flytta ut i friska luften.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt            | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.<br>Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår.<br>Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.                                                                                |
| Ögonkontakt           | Ta ur kontaktlinser.<br>Skölj omedelbart med rikliga mängder tempererat vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.<br>Om möjligt, använd isoton koksaltlösning för ögonsköljning (t.ex. 0,9 % NaCl).<br>Riv ej på skadade områden.<br>Kontakta omedelbart läkare. |
| Förtäring             | Skölj munnen.<br>Drick mycket vatten om den skadade är vid fullt medvetande.                                                                                                                                                                                              |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

Framkalla INTE kräkning.  
Uppsök läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom    | Hudkontakt kan framkalla följande symptom:<br>Kan förorsaka hudirritation och/eller hudinflammation.<br>Orsakar allvarliga ögonskador.<br>Inandning kan framkalla följande symptom:<br>Hosta<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Behandling | Behandla symptomatiskt.                                                                                                                                                                                                              |

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | Produkten är inte brandfarlig.<br>Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
| Olämpligt släckningsmedel | Inte tillämpligt                                                                                                      |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är vare sig explosiv eller brännbar och är inte heller brandfrämjande hos andra material.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Det erfordras inga speciella åtgärder.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik dammbildning.  
Använd andningsskydd och tätslutande skyddsglasögon vid inverkan av damm.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd mekanisk hanteringsutrustning.  
Fukta och avlägsna.  
Undvik dammbildning-rummen bör endast dammsugas.  
-Skär med kniv, om möjligt använd ej såg.  
Använd inte tryckluft för rengöringsändamål.  
Hantera förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Rengör nedsmutsad yta noggrant.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd för säker hantering     | <p>Undvik dammbildning.</p> <p>Vid användning av säckvara och öppen blandare, fyll på vattnet först och fyll sedan på torrbruket långsamt. Ha en låg fallhöjd. Starta blandaren långsamt.</p> <p>Pressa inte ihop tomma säckar i t.ex. en större säck.</p> <p>Större last än 25 kg ska inte lyftas för hand utan enbart med hjälp av mekanisk utrustning.</p> <p>Beroende på arbetstagarens ålder och fysik samt hur ofta lasterna blir lyfta och burna kan även lättare vikter orsaka stor påfresting.</p> <p>Gå inte på knäna i färskt bruk under arbetet.</p> <p>Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.</p> <p>Återanvänd inte tömd behållare.</p> |
| Åtgärder beträffande hygien | <p>Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.</p> <p>Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.</p> <p>Undvik kontakt med huden och ögonen.</p> <p>Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav på lagerutrymmen och behållare             | <p>Förvara i originalbehållare.</p> <p>Förvara på torr plats.</p>                                                                                                 |
| Råd för skydd mot brand och explosion           | <p>Vid höga temperaturer bildas giftiga sönderfallsprodukter som via andningsorganen kan utgöra allvarlig hälsorisk, t ex koldioxid, kolmonoxid, rök, uppstå.</p> |
| Ytterligare information om lagringsförhållanden | <p>Skydda mot luftfuktighet och vatten.</p> <p>Observera tillverkarens anvisningar gällande lagringsförhållanden och hållbarhet.</p>                              |
| Råd för gemensam lagring                        | <p>Inga material behöver speciellt nämnas.</p>                                                                                                                    |

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7.3 Specifik slutanvändning | För ytterligare produktinformation, se även tekniska faktablad. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### 8.1 Kontrollparametrar

## SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

## Exponeringsgräns(er)

| Beståndsdelar                              | CAS-nr.                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grundval                                   | Typ: Kontrollparametrar                                  |
| Kvarts (sand, finandel <12µm mindre än 1%) | 14808-60-7                                               |
| SE AFS                                     | Nivågränsvärde Respirabel fraktion 0,1 mg/m <sup>3</sup> |

Anmärkning:

Med inhalerbar fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiameter är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning. Se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och föreskrifterna om kvarts - stendamm i arbetsmiljön. Ämnet är cancerframkallande.

Övrig information:

|            |                                      |                       |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2004/37/EC | tidsvägt genomsnitt Respirabelt damm | 0,1 mg/m <sup>3</sup> |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Övrig information: | Carcinogener eller mutagena ämnen |
|--------------------|-----------------------------------|

Övrig information:

Kraftig exponering, eller inandning under en länge tid av alveol- penetrerande fint kvartsdamm kan leda till lunginflammation, också känt som silikos. Effekten av kvartsdamm (inklusive kristobalit, tridymit) är en långsiktig effekt som huvudsakligen beror på den dos av damm som bestäms av den genomsnittliga dammkoncentrationen över en längre period (inandningsbar fraktion).

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Portlandcement | 65997-15-1                                               |
| SE AFS         | Nivågränsvärde Respirabel fraktion 2,5 mg/m <sup>3</sup> |
| SE AFS         | Nivågränsvärde inhalabel fraktion 5 mg/m <sup>3</sup>    |

Som underlag för utformningen av detta säkerhetsdatablad har gällande listor används.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

## Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

För att undvika dammbildning, bör slutna system (t.ex. silo med matningssystem) punktutsug eller andra tekniska kontrollanordningar användas, t.ex. rappningsmaskiner eller kontinuerliga blandare med tillsatsanordningar såsom dammpåse.

Tempererat vatten för ögon- och hudspolning skall finnas tillgängligt.

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

### Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ögonskydd/ ansiktsskydd | Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Hudskydd<br>Handskydd   | Nitrilbeklädda bomullshandskar<br>Genombrottsid: 480 Min.<br>Minimum tjocklek: 0,8 mm<br>Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 388.<br>t ex KCL 102 Sahara® Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, <a href="http://www.kcl.de">www.kcl.de</a> ), eller liknande.<br>Kemikalieskyddshandskar (kat. III) krävs inte.<br>Genomvåta handskar bör bytas. Ha reservhandskar lättillgängliga.<br>Smörj in händerna med fetthaltiga hudsalvor efter tvätt för att ersätta hudfett som gått förlorat.<br>Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).<br>Valet av en lämplig handske beror inte endast på dess material utan också på kvalitetsegenskaper och olikheter från en tillverkare till en annan. |
| Kroppsskydd                | Långärmad klädsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c) Andningsskydd           | Observera nivågränsvärde (NGV) för oorganiskt damm:<br>Inhalerbart damm: 10 mg/m <sup>3</sup> ; respirabelt damm: 5 mg/m <sup>3</sup><br><br>Undvik inandning av partiklar.<br>Blandning och överföring av torrt bruk i öppna system:<br>Iakttagandet av arbetsgränsvärdena ska säkerställas genom effektiva dammtekniska åtgärder, t.ex. lokala suganordningar.<br>Om detta inte är möjligt, ska halvmask med partikelfilter av typ FFP3 (enligt standard EN 143) användas.<br>Manuell bearbetning av färdigblandat bruk: Andningsskydd behövs inte.<br>Maskinell bearbetning av bruk: Andningsskydd behövs inte.                                                                                                                                                                                                                 |

### Begränsning av miljöexponeringen

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.<br>Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|          |        |
|----------|--------|
| Utseende | pulver |
| Färg     | grå    |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

|                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lukt                                              | ingen                                                       |
| Lukttröskel                                       | Ingen data tillgänglig                                      |
| pH-värde                                          | > 11,5 (20 °C)<br>Koncentration: 10 %<br>(vattensuspension) |
| Smältpunkt/frys punkt                             | Inte tillämpligt                                            |
| Initial kokpunkt och<br>kokpunktsintervall        | ej tillämpligt                                              |
| Flampunkt                                         | ej tillämpligt                                              |
| Avdunstningshastighet                             | ej tillämpligt                                              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                   | Produkten är inte brandfarlig.                              |
| Övre explosionsgräns / Övre<br>antändningsgräns   | ej tillämpligt                                              |
| Nedre explosionsgräns / Nedre<br>antändningsgräns | ej tillämpligt                                              |
| Ångtryck                                          | Ingen data tillgänglig                                      |
| Ångdensitet                                       | ej tillämpligt                                              |
| Densitet                                          | ej tillämpligt                                              |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten                   | något löslig                                                |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten      | ej fastställt                                               |
| Självantändningstemperatur                        | ej självantändbar                                           |
| Sönderfallstemperatur                             | Ingen data tillgänglig                                      |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk                | ej tillämpligt                                              |
| Explosiva egenskaper                              | Ej explosiv                                                 |
| Oxiderande egenskaper                             | Inte tillämpligt                                            |

### 9.2 Annan information

|           |                |
|-----------|----------------|
| Flödestid | ej tillämpligt |
|-----------|----------------|

# StoColl KM grå

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

## 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

## Farliga reaktioner

Informationen saknas.

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

### Förhållanden som ska undvikas

Undvik exponering för vatten och fukt under lagring (fukt leder till en alkalisk reaktion som får blandningen att stelna).

## 10.5 Oförenliga material

### Material som skall undvikas

Reagerar exotermt med syror; den fuktiga produkten är basisk och reagerar med syror, ammoniumsalter och oädla metaller, t.ex. aluminium, zink, mässing. Vid reaktion med oädla metaller bildas vätgas.

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

## Farliqa

sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

### Akut toxicitet

## Produkt:

### Akut oral toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Frätande/irriterande på huden

**Produkt:**

Irriterar huden.

**Beståndsdelar:**

**Portlandcement:**

Irriterar huden.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Produkt:

Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Beståndsdelar:

##### **Portlandcement:**

Orsakar allvarliga ögonskador.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

Om produktens hållbarhetstid inte överträds, och den angivna personliga skyddsutrustning iakttas, förväntas ingen sensibiliserande effekt uppstå.

Vid lagring av produkten efter hållbarhetsdatum ökar risken för eksem vid överkänslighet för krom(VI).

#### Beståndsdelar:

##### **Portlandcement:**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

### Mutagenitet i könsceller

#### Produkt:

Genotoxicitet in vitro

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerogenitet

#### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Reproduktionstoxicitet

#### Produkt:

Effekter på fortplantningen

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fosterskadande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

#### Produkt:

Exponeringsväg

Inandning

Bedömning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Beståndsdelar:

##### **Portlandcement:**

Exponeringsväg

Inandning

Bedömning

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

#### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Aspirationstoxicitet

#### Produkt:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

## Toxikologi, metabolism, spridning

## Ytterligare information

Produkt:

Själva produkten har inte testats. Blandningen är klassificerad i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. (Se avsnitten 2 och 3 för detaljer).

## 11.2 Information om andra faror

## Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## Erfarenheter från exponering av människa

Produkt:

Allmänna uppgifter : Cement kan förvärra befintliga sjukdomar i huden, ögonen och luftvägarna, t.ex. emfysem eller astma.

## Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning : Själva produkten har inte testats. Blandningen är klassificerad i enlighet med bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. (Se avsnitten 2 och 3 för detaljer).

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

## 12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet : Ingen data tillgänglig

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet : Ingen data tillgänglig

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Ingen data tillgänglig

## 12.4 Rörlighet i jord

Produkt:

Rörlighet : Inte tillämpligt

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information

Ekotoxikologiska effekter, i synnerhet akvatisk toxicitet, är bara möjligt vid utsläpp av större kvantiteter till vatten med pH-förändring som följd.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

Användaren är ansvarig för korrekt kodning och märkning av avfallet. Vid rekommenderad användning, väljes avfallskod i enlighet med den europeiska avfallskatalogen (EWC).

Spill och rester kan återanvändas. Ej användbararester blandas med vatten och tillåts härda.

Härdad produkt kan deponeras som industri- eller byggavfall med avfallskod 17:01:01 och 10:13:14.

Ohärdade produktrester kasseras under rekommenderad avfallskod.

#### Förorenad förpackning

Förpackningar som inte är ordentligt tömda måste tas om hand som den oanvända produkten.

Tömd förpackning omhändertas om möjligt enligt återvinningssystemet.

#### Avfallsnummer för oanvänd produkt

17 09 03\* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

(\*) farligt avfall enligt direktivet 2008/98/EG

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

### 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

Anmärkning

Informationen saknas.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning

Inte tillämpligt

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

VOC

Direktiv 2004/42/EG

faller ej under Direktiv 2004/42/EG

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Inte tillämpligt

Andra föreskrifter

Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.  
Observera Direktiv 92/85/EEG för gravida arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetslivet.  
Cementen i produkten är kromreducerad. Personer med kromallergi ska inte hantera produkten.

Produkten innehåller kvartshaltig sand och därför ska Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om kvarts- stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2) ska följas.  
Arbetsmiljöverkets författningssamling om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) ska följas

Följ skydds- och säkerhetsföreskrifter enligt lag.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Informationen saknas.

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Ändringar från föregående version är markerade på vänstra kanten.

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad motsvarar vår nuvarande kunskapsnivå och uppfyller den nationella lagstiftningen samt EU-lagstiftningen. Användarens arbetsvillkor ligger dock utanför vår kunskap och kontroll. Användaren ansvarar för att alla relevanta, lagstadgade bestämmelser följs. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven för vår produkt och utgör ingen garanti för produktens egenskaper.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## StoColl KM grå

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| H315 | : Irriterar huden.                     |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.    |
| H318 | : Orsakar allvarliga ögonskador.       |
| H335 | : Kan orsaka irritation i luftvägarna. |

### Fullständig text på andra förkortningar

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | : Allvarlig ögonskada                           |
| Skin Irrit. | : Irriterande på huden                          |
| Skin Sens.  | : Hudsensibilisering                            |
| STOT SE     | : Specifik organotoxicitet - enstaka exponering |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Annan information

Bedömning gjord i enlighet med artikel 6 (5) och bilaga I till EG förordning 1272/2008.  
Under en temporär period, tills lagren är tömda, kan det hända att märkningen på etiketten inte överensstämmer med säkerhetsdatabladet. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.

Avdelning som utfärdar  
säkerhetsdatablad:

Kontaktperson Sweden

Abteilung TIQS  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
e.volz@sto.com  
Utfärdare: Miljöavdelningen, Sto Scandinavia AB

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

---

## StoColl KM grå

Produktkod  
SE / SV

PROD0616