

Sustainability data sheet



StoPur WV 205 transparent

Polyuretanförsegling, vattenburen, matt, transparent, lågemitterande

Produktbeskrivning, se tekniskt faktablad (om tillgängligt)

Information för byggcertifieringar enligt DGNB

Kvalitetsnivå (ENV1.2, enligt kriteriematris, DGNB systemversion 2018)	Nr 24: Epoxi-/polyuretangrundningar och beläggningar för golv- och väggytor med särskilda krav: uppfyller ingen kvalitetsnivå
Kvalitetsnivå (ENV1.2, enligt kriteriematris, DGNB systemversion 2023)	Nr 24: Epoxi-/polyuretangrundningar (även under gjutasfaltbeläggningar) och beläggningar för golv- och väggytor med speciella krav: uppfyller ingen kvalitetsnivå
Produktspecifika värden för livscykelanalys, LCA-värden (ENV 1:1 och ENV 2.1)	enligt EPD
Produktspecifik livslängd (ECO1.1)	30 år vid användning invändigt (enligt BNB), 15 år vid användning utvändigt (enligt BNB)
Inflytande på akustisk komfort (SOC1.3)	inte bedömd
Rengöringsanvisning (PRO1.5 och TEC1.5)	se tekniskt faktablad
Återvinningsvänligt val av byggmaterial (TEC1.6)	kan överarbetas

Information för byggcertifieringar enligt LEED

VOC-halt (EQ Credit: Low-emitting materials)	69,2 g/l (utan vatten) beräknat enligt SCAQMD METHOD 304-91 (5.1) uppfyllt enligt LEED v.4
VOC- och SVOC-emissioner (EQ Credit: Low-emitting materials)	Testrapport för system uppfyllt enligt LEED v.4
Formaldehydemissioner	Testrapport för system ej uppfyllt enligt LEED v.4
Återvinningsandel (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Återvinningsandel (pre-consumer recycled	0 %

Sustainability data sheet



StoPur WV 205 transparent

content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

Förnybart råmaterial (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Information för byggcertifieringar enligt BREEAM

Formaldehyd (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$
under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

VOC-halt (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

se säkerhetsdatablad (avsnitt 15)

VOC-emissioner (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns $\leq 1,0 \text{ mg/m}^3$
under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

SVOC-emissioner (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (utmärkt kvalitet)
under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

CMR-ämnen (Hea 02: kvalitet på inomhusluften)

kvantifieringsgräns $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (utmärkt kvalitet)
under kvantifieringsgräns, se testrapport för systemet

Miljömärken och miljömärkningar

Certifikat, miljömärke, miljöetikett



Declaration of conformity No. ECO-CH-039

Miljövarudeklaration (EPD)



EPD-FEI-20220107-IBG1

GISCODE (enligt GISBAU)

PU30

Säkerhetsdatablad (sds)

tillgänglig

Tekniskt faktablad (tds)

tillgänglig

Produktsammansättning

Sammansättning

Se säkerhetsdatablad (avsnitt 3),
se miljövarudeklaration (EPD)

Sustainability data sheet



StoPur WV 205 transparent

Organisk andel (enligt natureplus, baubook)	> 5 %
Farliga beståndsdelar (enligt EU-förordningar)	Se säkerhetsdatablad (avsnitt 3)
CMR-ämnen (VOC)	inte relevant
VOC-halt (enligt riktlinje 2004/42/EG)	se säkerhetsdatablad (avsnitt 15)
Mjukgörare	mjukgörarfri (ämnen enligt VdL-riktlinje 01), (enligt receptbedömning)
Fri formaldehyd	innehåller inte (enligt receptbedömning)
Biocider, verksamma ämnen för beläggningsskydd (enligt förordning (EU) nr. 528/2012)	innehåller inte
Biocider, verksamma ämnen för lagringsskydd (enligt förordning (EU) nr. 528/2012)	innehåller, se säkerhetsdatablad (avsnitt 2)
Tungmetaller	inte bedömd
Överensstämmelse med emissionsbegränsningar från titandioxidindustrin (enligt direktiv 2010/75/EU eller "25. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes")	inte tillämplig, då produkten inte innehåller titandioxid
SVHC enligt kemikalieförordningen REACH (EG/1907/2006), bilaga XIV	innehåller inte
Emissioner, CO2-balans	
CO2-värde (tillverkning A1-A3) (cradle-to-gate)	6,82 kg CO2e / kg
CO2-värde (livscykel A1-D)	8,21 kg CO2e / kg
Svårflyktiga organiska föreningar SVOCs	se miljövarudeklaration (EPD)

Sustainability data sheet



StoPur WV 205 transparent

Avfallshantering, återanvändning, återvinning

Avfallshantering rester

Se säkerhetsdatablad (avsnitt 13)

Avfallshantering av nedmonterat material

kan överarbetas,
se EPD kapitel 2.14 och 2.15

Förpackning, Hink, Folie

Returen av använda förpackningar samt dess korrekta återvinning är organiserad och certifierad i enlighet med lagstadgade krav på regionala avfallsbolag.

Företagsansvar från Sto

Företagets riktlinjer, företagsledning

Målet för Sto är att vara teknikledande inom human och hållbar design av boytor anpassade till människors behov. Världsomfattande. Ytterligare information finns på: www.sto.com

UN Global Compact – medlemskap

Sto är medlem av UN Global Compact och förbinder sig att följa tio universellt godkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorrupcion. Ytterligare information finns på: www.unglobalcompact.org

ILO grundläggande arbetsnormer

Sto har förbundit sig att följa ILO:s grundläggande arbetsnormer på alla sina platser.

Kvalitetsmanagement, miljömanagement, energimangement

Produktionsplats certifierad enligt DIN EN 9001, DIN EN 14001 und DIN EN 50001.

Leverantörskodex

Sto leverantörskodex bygger på principerna i UN Global Compact samt Sto riktlinjer. Leverantörer är förbundna att hålla dessa och utvärderas kontinuerligt.

Sustainability data sheet



StoPur WV 205 transparent

Detta dokument hjälper till att bättre bedöma hållbarheten för våra produkter. Med hållbarhet menar vi ett komplext samspel av ekonomiska, ekologiska och sociala kriterier för att tillgodose behoven hos nuvarande och framtida generationer. Våra produkter ska bidra till detta och samtidigt uppfylla kraven på välbefinnande såväl som kvalitet och funktion. Vi betraktar inte hållbarhet som ett slutresultat, utan som en process för kontinuerlig förbättring. Därför har vi definierat följande kärnpåståenden för våra produkter:

1. Produkter från Sto bidrar till viktiga hållbarhetsfrågor: t.ex. klimatskydd, byggnads-, energi- och resurseffektivitet, skydd och hållbarhet, hälsa och välbefinnande.
2. Alla råvaror i produkter från Sto uppfyller användningsrelevanta funktioner och är optimerade i sin miljöpåverkan - baserad på senaste teknologi.
3. Produkter från Sto tillverkas energi- och resurseffektivt; förnybara råvaror används då det är lämpligt och meningsfullt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
4. Sto utvärderar och främjar möjligheterna till avfallshantering, återanvändning och återvinning av sina produkter med hänsyn till teknisk och ekonomisk genomförbarhet.

Tolkning och utvärdering av våra produkters hållbarhet är inte bara upp till oss själva - de bestäms också av era åsikter och beslut. Den angivna informationen, med fokus på miljö och hälsa, bidrar också till hjälp med detta.

Information och data i detta hållbarhetsdatablad är baserat på vår kännedom och erfarenhet. Med utgivning av ett nytt hållbarhetsdatablad förlorar alla tidigare versioner sin giltighet. Beakta uppgifterna i tekniskt faktablad och säkerhetsdatablad. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på internet.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104
Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de