

Tekniskt faktablad

StoClean Allstar

Högeffektiv, vattenburen universalrengöring



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- invändigt
- kan användas på många fasadytor och på takytor
- för förzinkad metall, belagd metall, obelagd metall, lackerad metall
- för trapetsplåt, aluminiumytor, aluminiumlegeringar, rostfritt stål
- för mineralisk puts, organisk puts, mineralisk färg, organisk färg
- för High Pressure Laminate (HPL), fibercement, glas, keramik, plast, Alucobond®
- för skonsam rengöring av envis smuts

Egenskaper

- mycket effektivt koncentrat
- hög ytkapacitet
- biologiskt nedbrytbar
- antistatiska egenskaper
- mycket god djupverkan
- skonsam rengöring
- inte korrosiv mot metall
- löser organisk och oorganisk smuts på fasaden
- tar bort fett, olja, vax, kol, fotogen, bläck och annan envis smuts
- följer tyska lagen om tvätt- och rengöringsmedel
- lämplig för livsmedelslokaler med godkännande från Institut Fresenius

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
PH-värde		11 - 11,4	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Kontrollera om produkten är lämplig för underlaget.

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
Lägsta temperatur: +5 °C

Blandningsförhållande

StoClean Allstar : vatten
1:1 till 1:200

Blandningsförhållandet beror på typ och grad av underlagets nedsmutsning. De bästa resultaten uppnås vanligtvis med ett blandningsförhållande på 1:20.

Tekniskt faktablad

StoClean Allstar

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	beroende på underlag	100 - 200	ml/m²
Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Applicering	1. Applicera produkten på ytan som ska rengöras. Applicering: spreja, torka, borsta 2. Låt produkten verka. - Verkningstid: 5-15 minuter - Verkningstiden beror på graden av nedsmutsning. 3. Tvätta av produkten från ytan med mycket vatten. Verktyg: högtryckstvätt, borste Anvisning: - Mekanisk borttagning med slipduk är endast nödvändig vid envis smuts. - För absorberande underlag: Förväta underlaget vid behov. - Anlägg en provyta. - Rengör sammanhängande ytor för att undvika missfärgning.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Låt ytan torka helt. Följande faktorer påverkar torktiden innan en möjlig överarbetning: - underlag - relativ luftfuktighet - omgivningstemperatur - luftcirkulation Överarbete inte ytan förrän den är helt torr.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Leverans			
Färgton	Gulaktig		
Förpackning	1 liter flaska, 5 liter dunk		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagra torrt, tillsluten och ej under +5° C. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Minst 24 månader.		
Märkning			
Produktgrupp	Rengöringsmedel		
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.		
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.		

Tekniskt faktablad

StoClean Allstar

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se