

Tekniskt faktablad

StoDivers BF T S

Spärretejp för kontaminerade underlag



Karakteristik

Användning	<ul style="list-style-type: none"> för skarvtejpning för tejpning av detaljsnitt vid läggning av emissionsfolie
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> gastät PE-belagd aluminiumtejp
Format	<ul style="list-style-type: none"> längd 20 m

Underlag

Krav	Emissionsfolie StoDivers BF måste vara bärkraftig och fri från substanser som agerar åtskiljande, artegna eller artfrämmande substanser. Mindre fasta skikt och slamkoncentration måste avlägsnas.
Förberedelser	Förbehandling av underlaget (StoDivers BF) Rengjorda skarvar och detaljanslutningar fästmassan.

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta appliceringstemperatur: +10 °C Högsta appliceringstemperatur: +25 °C	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
		1,0 m/lpm
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Beläggningssystem

- Spärretejp på emissionsfolie StoDivers BF
- Förberedning av underlag
 - Grundning StoCryl CP (rekommenderas vid nyligen gjutet underlag)
 - Applicering av Sto Flexyl + Sto-Cement I 52,5 R, 1:1 alt. StoPox SK 41 (rekommenderas vid bl.a. nygjutet underlag)
 - Utläggning av StoDivers BF
 - Tejpning av StoDivers BF med StoDivers BF T S för skarvar och detaljanslutningar (tidigast efter 15 timmar vid goda torkningsförhållanden).
 - Golvavjämning med StoCrete CS BF S

Tekniskt faktablad

StoDivers BF T S

Applicering	<p>Tejpling av skarvar och detaljanslutningar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Överskottslim utanför spärffolielaminatets bredd avlägsnas 2. Skarvar mellan våder och detaljanslutningar torkas rena med en fuktig trasa 3. Försegling av samtliga snitt, skarvar och blåsbildningar med StoDivers BF T S. 4. Grundning StoCryl CP oförtunnad/bruksfärdig lösning i leveransemballage.
--------------------	---

Leverans

Färgton	Blå
----------------	-----

Förpackning	Rulle 20 m (75 mm x 20 m)
--------------------	---------------------------

Lagring

Lagringsförhållande	Lagras torrt och frostfritt, undvik direkt solljus.
----------------------------	---

Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).
--------------------	--

Märkning

Produktgrupp	Emissionstejp
---------------------	---------------

Säkerhet	<p>Säkerhetsdatablad finns på www.sto.se Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.</p>
-----------------	--

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se