

Tekniskt faktablad

StoFix Quader HD Maxi

Montageelement av polyuretanskum



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för klistring på underlaget
- som tryckunderlag för tung last

Egenskaper

- av polyuretanskum (PUR)
- volymvikt 200 kg/m³

Format

- 198 x 198 mm
- effektiv yta: 198 x 198 mm
- tjocklek: 60-300 mm

Särskilda egenskaper/upplysningar

- dimensionerad värmeledningsförmåga λ : 0,049 W/(m*K)
- brandklass B2 enligt DIN 4102
- inte byggt tekniskt godkänd
- förankringar måste göras i ett bärkraftigt underlag
- förankringar direkt i StoFix Quader HD Maxi är inte tillåtet
- genomföringar måste utföras på ett sådant sätt, att inget vatten tränger in i det isolerade fasadsystemet

Underlag

Krav

Stabilt, jämnt, torrt underlag - fritt från material som kan inverka negativt på vidhäftningen (t.ex. fett, smuts).
Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 0,25 N/m.

Applicering

Applicering

Montering av montageelementet samtidigt som klistring av isolerskivan rekommenderas.
Mät in kvaderns exakta läge och notera positionen.
Applicera klistermassan på baksidan av montageelementet.
Elementets hela yta måste limmas på underlaget. Pressa fast kvadern i jämnhöjd med isolerskivan.
Därefter armeras och putsas fasadytan.

När fasaden är färdig kan förankringar göras genom StoFix Quader HD Maxi. Se till att hela ytan på delen som ska monteras ligger mot montageelementet.
Beroende på vald infästning kan en köldbrygga uppstå. Utförda genomföringar ska tätas professionellt.

Tekniskt faktablad

StoFix Quader HD Maxi

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Rekommenderad nyttolast: Tryckkraft på ytan: 5,90 kN

Förankringar ska göras direkt i murverket, eftersom PU-skummet är sprött. Det är inte tillåtet att skruva direkt i montageelementet.

Leverans

Färgton Beige

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt, skydda mot direkt solljus.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH (EG) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte.
Mer information finns på www.sto.de under rubriken Fachhandwerker / REACH.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se