

Tekniskt faktablad

StoJet P 214

Borrpacker 13 mm för injektionsharts av epoxi och polyuretan



Karakteristik

- Användning**
- påfyllnadsrör för kraftfull och elastisk sprickinjektering inom husbyggnad och anläggning
 - för torra, fuktiga, våta och vattenförande sprickor enligt EN 1504-5

Egenskaper

- mycket god tätning i borrhålet
- dubbel gummitätning
- justerbart kontakttryck - även lämplig för mindre hållfast betong

Underlag

- Krav**
- Slipa och rengör betongunderlaget i sprickområdet innan tätning. Rengör sprickan med industridammsugare eller tryckluft.
- Vid fyllning med StoPox SK 41 ska fukten i sprickan, sprickans kant och sida definieras som "torr" enligt EN 1504-5.

Applicering

- Applicering**
- Borra borrar kanaler med Ø 14 mm i 45° vinkel mot betongytan på alternerade sidor av sprickan.
- Avstånd mellan hålen från sprickan och längs sprickans kant: halva byggelementets tjocklek.
- Slå in slagpackern P 214 i borrhålen efter att borrar kanaler rengjorts och fixera genom att dra åt muttern.
- Täta sprickan vid behov. Montera hög mutter och injekteringsnippel.
- Fyll igen sprickan helt med injektionsharts av polyuretan eller epoxi beroende på vad som krävs.
- Bryt av packern vid den förutbestämda brottpunkten efter att fyllnadsmaterialet härdat och ta bort överdelen.
- Lämplig för följande injektering: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200
- Appliceringstryck max. 200 bar, observera max. appliceringstryck beroende på betonghållfasthet.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Se www.sto.se

Tekniskt faktablad

StoJet P 214

Leverans			
Förpackning	Kartong		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	14224-001	StoJet P 214	75 st kartong
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt.		
Märkning			
Produktgrupp	Packer		
Särskilda upplysningar			

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se