


Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

Organiskt fyllnads- och punktspackel



Karakteristik

Användning

- invändigt
- som fyllnads- och punktspackel på grundat trä, puts, betong och på små ytor av grundad metall

Egenskaper

- lämplig för slipning
- snabbt överarbetsbar
- rostförhindrande
- snabbtorkande
- mycket dryg
- fyllande
- sprickfri upp till 1000 µm våtskiktjocklek

Utseende

- matt enligt EN 13300

Särskilda egenskaper/upplysningar

- tub innehåller 0,375 kg

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet		1,9 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt, damm- och fettfritt.

Förberedelser Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga. Grunda porösa och absorberande underlag i förväg.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C

Materialberedning Bruksfärdig

Beläggningssystem Grundning:
Punktspackling eller heltäckande spackling grundas med StoPrim Plex innan ytterligare beläggning.

Spackling före lackering

Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

	Invändigt grundas med Sto-Vorlack AF beroende på underlagets absorptionsförmåga. Produkten appliceras i ett eller flera skikt. Överarbetsbar: med alla typer av lack och invändig dispersionsfärg från Sto.
Applicering	Med spackel Applicera produkten med en bredspackel eller japanspackel, detta kan göras flera gånger om dagen i tunna skikt. Vid punktspackling ska grundas före målning.
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: efter ca 1-2 timmar (beroende på skiktjocklek). Värdena kan variera kraftigt vid högre luftfuktighet eller lägre temperaturer. Överarbetsbar efter ca 2 timmar.
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Härdat material kan sorteras som hushållsavfall. Avfallshantering via avloppssystemet ej tillåten.
Leverans	
Färgton	Naturvit
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillsluten och frostfritt. Brutna förpackningar försluts väl. Förvaras oåtkomligt för barn. Belasta ej produkten.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Spackelmasa
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion titandioxid mineraliska fyllmaterial vatten glykoleter alkoholer dispergeringsmedel förtjockare vätmedel skumdämpare Korrosionshämmande medel skyddsmedel för lagring på bas av bronopol BIT / MIT skyddsmedel för beläggning på bas av IPBC / ZPT / OIT

Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se