


Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

Organiskt fyllnads- och punktspackel



Karakteristik

Användning	• invändigt • som fyllnads- och punktspackel på grundat trä, puts, betong och på små ytor av grundad metall
Egenskaper	• lämplig för slipning • snabbt överarbetningsbar • rostförhindrande • snabbtorkande • mycket dryg • fyllande • sprickfri upp till 1000 µm våtskiktjocklek
Utseende	• matt enligt EN 13300
Särskilda egenskaper/upplysningar	• tub innehåller 0,375 kg

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet		1,9 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav	Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt, damm- och fettfritt.
Förberedelser	Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga. Grunda porösa och absorberande underlag i förväg.

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C
Materialberedning	Bruksfärdig
Beläggningssystem	Grundning: Punktspackling eller heltäckande spackling grundas med StoPrim Plex innan ytterligare beläggning.

Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

	Spackling före lackering Invändigt grundas med Sto-Vorlack AF beroende på underlagets absorptionsförmåga. Produkten appliceras i ett eller flera skikt. Överarbetsbar: med alla typer av lack och invändig dispersionsfärg från Sto.
Applicering	Med spackel Applicera produkten med en bredspackel eller japanspackel, detta kan göras flera gånger om dagen i tunna skikt. Vid punktspackling ska grundas före målning.
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: efter ca 1-2 timmar (beroende på skiktjocklek). Värdena kan variera kraftigt vid högre luftfuktighet eller lägre temperaturer. Överarbetsbar efter ca 2 timmar.
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Härdat material kan sorteras som hushållsavfall. Avfallshantering via avloppssystemet ej tillåten. Användning på ytor utsatta för vatten: - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).
Leverans	
Färgton	Naturvit
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillsluten och frostfritt. Brutna förpackningar försluts väl. Förvaras oåtkomligt för barn. Belasta ej produkten.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Spackelmasa
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion titandioxid mineraliska fyllmedel vatten dispergeringsmedel förtjockare

Tekniskt faktablad

StoLevell In Repair

vätmedel
skumdämpare
korrosionsinhibitorer
lagringsskyddsmedel på bas av BIT
skyddsmedel för lagring på bas av bronopol (INN)
skyddsmedel för lagring på bas av CIT/MIT 3:1

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se