


Tekniskt faktablad

StoLook Lasura

Invändig dispersionslasyr, våtnötningsklass 2 enligt EN 13300



Karakteristik

Användning	• invändigt • för dekorativ lasyrteknik på mineraliska och organiska beläggningar
Egenskaper	• lågemitterande
Utseende	• helmatt enligt EN 13300

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav	Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.
Förberedelser	Förberedning av underlaget och utförande av beläggningsarbeten ska följa de allmänt erkända tekniska reglerna. Alla beläggningar och förarbeten ska anpassas till objektet och de krav de utsätts för. Ta bort lösa färgrester och icke-bärande målningar och beläggningar och rengör ytan (mekaniskt eller med lämpligt färgbortagningsmedel). Grundningar får inte bilda ett blankt skikt. Normalt och starkt absorberande underlag: Grunda med StoPrim Plex. StoPrim Plex är bruksfärdig och kan förtunnas med max. 30 % vatten beroende på underlagets absorptionsförmåga. Svagt absorberande underlag: Grunda med StoPrim Color. Vattenlösliga beståndsdelar: Isolera med StoPrep Isol. StoPrep Isol är bruksfärdig och får inte förtunnas. Mögelangripna ytor: Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten. Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid

Tekniskt faktablad

StoLook Lasura

mögelsanering.

Vid beläggning med akrylfogar och tätningsmassor, kan sprickor och/eller missfärgningar bildas i målningen på grund av högre elasticitet i dessa fogmaterial. På grund av stort utbud av produkter på marknaden bör egna tester genomföras för att bedöma vidhäftningen.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

Applicering		
Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per strykning	0,06 l/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.	
Beläggningssystem	Grundbeläggning: Beroende på underlagets typ och skick.	
	Mellanbeläggning: Strukturgivande beläggningar (t.ex. StoDecolit MP, StoLook Struktur)	
	Slutbeläggning: StoLook Lasura	
Applicering	Beroende på önskad lasyreffekt med målarborste, stöpplingspensel, roller, natursvamp, trasa osv.	
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Användning på ytor utsatta för vatten: - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).	
Leverans		
Färgton	Transparent, brytbar med StoTint Aqua	
	Färgtonsnoggrannhet: På grund av kemisk och/eller fysikalisk härdningsprocess vid olika objektsförhållanden kan ingen garanti lämnas för jämn färgtonsnoggrannhet och fläckfrihet, särskilt vid a. ojämn underlagsabsorption b. varierande underlagsfukt i ytan c. delvis kraftigt varierande alkalitet/material i underlaget.	

Tekniskt faktablad

StoLook Lasura

Brytbar	Med max. 1 % StoTint Aqua.
Förpackning	Hink
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
Märkning	
Produktgrupp	Dispersionslasyr för invändigt bruk
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion silikatiska fyllmaterial vatten förtjockare dispergeringsmedel vätmedel skumdämpare skyddsmedel för lagring på bas av CIT/MIT 3:1 skyddsmedel för lagring på bas av BIT/ZPT
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.	

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00

Tekniskt faktablad

StoLook Lasura

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se