

Tekniskt faktablad

StoLook Wax

Transparent skyddsvax



Karakteristik

Användning	<ul style="list-style-type: none"> • invändigt • som skyddsbeläggning för ytor som StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano och StoCalce Fondo • som förädling tillsammans med StoLook effektpulver • använd inte i stänkzoner
-------------------	--

Egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • ytskyddande • tål mekanisk belastning • skyddar mot tidig nedsmutsning
-------------------	--

Utseende	• ökar glans och djupverkan
-----------------	-----------------------------

Underlag

Krav	Underlaget måste vara fast, torrt, rent och bärkraftigt.
-------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
-------------------------------	---

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per applicering	0,05	l/m ²
<p>Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.</p>			

Applicering	Applicera tunt och jämnt med trasa eller nötningsfri spackel och efterpolera.
--------------------	---

Torkning, härdning, överbearbetningstid	Skyddsbeläggningar med vax genomförs först efter en torktid på ca 4-8 dagar. Torkningstiden beror på aktuell ytteknik. För tidig applicering av vax kan leda till missfärgning.
--	---

Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
-----------------------------	--

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	<p>Ojämn eller överdriven applicering av vax kan leda till vit missfärgning eller dimbildning.</p> <p>Rengöring av vaxad yta kan göras med fuktig trasa eller också vanlig tvål/diskmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som t.ex. skurmedel och kalklösande rengöringsmedel samt vassa rengöringsverktyg.</p> <p>Vid överarbetning av vaxade ytor måste vaxet först tas bort.</p>
--	---

Tekniskt faktablad

StoLook Wax

Användning på ytor utsatta för vatten:
 - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
 - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

Leverans	
Färgton	Mjölaktig vit, brytbar med StoTint Aqua
Förpackning	
Förpackning	Burk
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iaktas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets siffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
Märkning	
Produktgrupp	Vax
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senaste utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se