


Tekniskt faktablad

StoLook Wax forte

Transparent skyddsvax för fuktbelastade utrymmen



Karakteristik

Användning	• invändigt • som skyddsbeläggning för ytor av StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano och StoCalce Fondo • som förädling av ytor i kombination med StoLook effektpulver • lämplig för våtrum • använd inte i stänkzoner
Egenskaper	• kortsiktigt skydd mot vatten och andra vätskor (t.ex. kaffe eller vin) • tål mekanisk belastning
Utseende	• ökar glans och djupverkan • förstärker färgtonen • vid användning av StoLook Wax forte som försegling, kan olika kompression användas för att förstärka den ljusa/mörka kontrasten

Underlag

Krav	Underlaget måste vara fast, torrt, rent och bärkraftigt.
-------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per applicering	0,05	l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Applicering	Applicera tunt och jämnt med trasa eller nötningsfri spackel och efterpolera.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Skyddsbeläggningar med vax utförs först efter en torktid på ca 4-8 dagar. Torktiden beror på aktuell ytteknik. För tidig applicering av vax kan leda till missfärgning.		
Rengöring av verktyg	Rengör med StoFluid AF direkt efter användning.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	En ojämn eller överdriven applicering av vax kan leda till vit missfärgning eller dimbildning. Ta omedelbart bort föroreningar på ytan.		

Tekniskt faktablad

StoLook Wax forte

Rengör den vaxade ytan med fuktig trasa eller kommersiellt tillgänglig tvål/diskmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som t.ex. skurmedel eller kalklösande rengöringsmedel och inga vassa rengöringsverktyg. Om den vaxade ytan ska överarbetas, ta bort vaxet innan överarbetning.

Användning på ytor utsatta för vatten:
 - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
 - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

Leverans	
Färgton	Mjölaktig vit, brytbar t.ex. med Mixol
Förpackning	Burk
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föreningarna kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
Märkning	
Produktgrupp	Vax
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Särskilda upplysningar	

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoLook Wax forte

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se