


Tekniskt faktablad

StoPrim Micro

Djupgrundningskoncentrat på silikonmikroemulsionsbas med låg andel lösningsmedel



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för mineraliska underlag
- som hydrofoberande grundning

Egenskaper

- stärker mineraliska underlag
- mycket hydrofoberande siloxankoncentrat
- den vattenburna emulsionen har hög inträngningsförmåga
- reglerar absorptionsförmågan
- vidhäftningsförbättrande

Utseende

- transparent

Särskilda egenskaper/upplysningar

- inte lämplig på gipsunderlag
- Detta är ett koncentrat! vid applicering, förtunna grundningen 1 : 10 med vatten
- skydda känsliga ytor (glas, marmor, lackade ytor och ytor som ska lackas, etc.)

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

Förberedelser

Kontrollera befintliga beläggningars bärkraftighet. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.
Täck över glas, klinker, keramik, natursten, lackeringar och metall. Tvätta genast av sprutan med vatten.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C

Appliceringstid

Vid +20 °C och 65 % relativ luftfuktighet ca 12 timmar.

Blandningsförhållande

StoPrim Micro/vatten = 1 : 10 som grundning, 1 : 4 som hydrofobering

Tekniskt faktablad

StoPrim Micro

Materialberedning	Skakas väl i originalförpackningen före applicering. Förtunnas med vatten i lämpligt blandningsförhållande.		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per strykning som grundning	0,01 - 0,05	l/m²
	per strykning som hydrofobering	0,02 - 0,10	l/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	På starkt absorberande underlag rekommenderas flera appliceringar vått i vått, för att uppnå ett optimalt inträngningsdjup. För att undvika vidhäftningsproblem vid efterföljande strykning, ska den efterföljande arbetsomgången utföras inom 7 dagar.		
Applicering	Pensel, roller Applicera med pensel och arbeta in eller sprutapplicera med Inomat (se upp för spraydimma). Innehåller reaktivt silan, som efter appliceringen reagerar kemiskt och bildar hydrofobicitet. Grundningar får inte bilda ett blankt skikt.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Produkten torkar fysikaliskt genom vattenavdunstning. Vid högre luftfuktighet och/eller lägre temperatur fördröjs torktiden. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 12 timmar.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Skydda hud och ögon vid appliceringen. Bär lämplig skyddsutrustning/skyddskläder vid sprut- eller sprayapplicering.		
Leverans			
Färgton	Ofärgad		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets slutsiffra, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.		

Tekniskt faktablad

StoPrim Micro

Märkning

Produktgrupp

Grundning

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.
Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte sprej. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Vid brand: Släck med finfördelat vatten (vattendimma), alkoholresistent skum, pulver eller koldioxid. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare för bortskaffning eller lämnas till kommunal miljöstation.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se