

Tekniskt faktablad

StoProfile Drip G

Avslutningsprofil med droppkant



Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
 - Avslutningsprofil med droppkant
 - för övre avslut av StoVentec vid attika och under fönsterbänk

- Egenskaper**
- av plast, PVC
 - med hålad sida och integrerad glasfiberväv

- Format**
- längd: 250 cm

Underlag

Krav Rena, torra, förskjutningsfria och plana skivytor; kanter i rät linje.

Applicering

Applicering

Fäst profilen i putsbärarskivans överkant. Innan montering av de övre bärsnivåerna kan profilen monteras överkragande på ena sidan. Vid montering av nästa skiva skjuts denna in i den utskjutande profilen på den redan fastskruvade skivan. Överlappa profilväven i profilskarvarna. Montera profilen förskjutet i förhållande till profilskarvarna. Skapa en fog på ca 1 mm mellan varje profilstav.

Sätt fast vävremsan upptill och applicera armeringsmassa över hela ytan i vävremsans bredd. Vik sedan ned vävremsan igen och överlappa helt med ytans väv. Spackla in den hålade skänkeln och glasfiberväven i den våta armeringsmassan.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Profilens vävremsa får inte utsättas för stark vind eller storm.

Armera fasaden direkt efter montering av profilen. Om en omedelbar armering inte är möjlig: Fäst vävremsan med plastspik tills armeringen äger rum.

Leverans

Förpackning Kartong

Lagring

Lagringsförhållanden Belasta ej produkten.

Märkning

Produktgrupp Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Tekniskt faktablad

StoProfile Drip G

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se