


Tekniskt faktablad

StoProfile Edge GL

Kantskyddsprofil för putsbärarskivor



Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
 - för putsbärarskivans sidokanter
 - för putsbärarskivans nedre avslutningskanter

- Egenskaper**
- av plast, PVC
 - med fläns
 - med integrerad glasfiberväv

- Format**
- längd: 250 cm

- Särskilda egenskaper/upplysningar**
- sortera ut skadade StoProfile Edge GL innan montering

Underlag

- Krav**
- Putsbärarskivans yta: ren, torr, utan förskjutning, jämn
Putsbärarskivans kanter: i linje

Applicering

Förbrukning	Förbrukning ca.	
	1,00	m/m
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

- Applicering**
1. Applicera StoColl Fix på den ohålade klisterytan på profilens vertikala skänkel.
 2. Klistra profilen framifrån med StoColl Fix på putsbärarskivans kant.
 3. Överlappa väven i profilskarvarna.
 4. Skapa en fog på ca 1 mm mellan de enskilda profilstavarna.
 5. Applicera armeringsmassan under väven på putsbärarskivan.
 6. Bädga in väven i armeringsmassan och överlappa vid profilskarvarna.
 7. Bädga in väven i armeringsmassan och låt den sticka ut över profilens kant.
 8. Skär av den utstickande väven med en brytbladskniv vid profilens kant.
- Anvisning:
- Profilerna måste vara i linje med varandra.
 - Arrangera profilfogar och skivfogar i förband.

- Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt**
- Profilens vävremsa får inte utsättas för stark vind eller storm.
- Armera fasaden direkt efter montering av profilen.

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge GL

Om en omedelbar armering inte är möjlig: Fäst vävremsan med plastspik tills armeringen äger rum.

Leverans	
Färgton	Vit
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och plant. Belasta ej produkten.
Märkning	
Produktgrupp	Ventilerade fasadsystem - tillbehör
Säkerhet	
	Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar	
	Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se